MY-0.38/0.66KV矿用橡套软电缆3*10+1*10

产品名称	MY-0.38/0.66KV矿用橡套软电缆3*10+1*10		
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂		
价格	.00/件		
规格参数	品牌:银顺 型号:MYP 材质:橡胶		
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区		
联系电话	15081660683 15081660683		

产品详情

我厂可以生产MYP0.66/1.14(4-6)平方的小规格电缆,但标准上只有10-95平方、小平方的没有煤安证

使用。1) 裸电线:按产品的形状、结构和用途不同,分为圆线、架空用绞线、软接线、型线和型材等四个系列。2) 电磁线:按绝缘层所用材料、结构、耐热等级和用途,可以分为漆包线、纤维绕包电磁线、薄膜绕包电磁线和无机绝缘电磁线四大类。3) 电力电缆:按绝缘类型及结构可分为油浸纸绝缘电力电缆、塑料绝缘电力电缆和橡皮绝缘电力电缆等。4) 电气装备用电线电缆:按产品使用特性可分为通用电线电缆、电工设备和仪器仪表用电线电缆、交通工具用电线电缆、地质勘探和采掘工业用电线电缆、信号控制电缆、直流高压电缆。5) 通信电线电缆:包括用于市内或局部地区通信网络的市内电缆、用于长距离城市之间通信的长途通信电缆(长途对称通信电缆、同轴通信电缆)、局用电缆和各种通信电线。

本产品用于交流额定电压为450/750V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。

二、使用特性

- (1) YZ型额定电压Uo/U为300/500V, YC型为450/750V。
- (2)线芯的长期允许工作温度不超过65。
- (3) W型电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接触油污的场合使用。
- (4) ZR型电缆具有阻燃性能。

YQ.YQW 轻型橡套软电缆 用于轻型移动电器设备和工具

YZ,YZW 中型橡套软电缆 用于各种移动电器设备和工具

YC,YCW 重型橡套软电缆 用于各种移动电器设备,能承受较大的机械外力作用

1、 概述

1.1产品执行标准:MT818.5-2009

1.2 产品的型号名称和用途见表1.

名称

表1

型목

MY-0.38/0.66 煤矿用移动橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的F

源连接和控制与信号设备电源连接

MYP-0.38/0.66 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的F

源连接

用途

MYP-0.66/1.14 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.66/1.14kV各种井下移动采煤设备的F

源连接

1.3 产品型号含义

部分 第二部分 第三部分 第三部分 第四部分

M Y P 额定电压U0/U (kV)

部分:用大写字母M表示煤矿用阻燃电缆的系列代号。

第二部分:用大写字母Y表示采煤设备(移动)用电缆。

第三部分:用大写字母P表示非金属屏蔽电缆。

第四部分:用阿拉伯数字表示额定电压U0/U,单位为kV

1.4 产品结构图

MY-0.38/0.66 MYP-0.38/0.66 MYP -0.66/1.14

- 1-动力线芯导体;2-填充;3-绝缘;4-半导电屏蔽层;5-地线芯导体;6-护套
- 2、主要性能指标
- 2.1 导体单线镀锡。导体单线直径和20 导体直流电阻见表2规定。