

# MY-0.38/0.66KV矿用橡套软电缆3\*10+1\*10

产品名称	MY-0.38/0.66KV矿用橡套软电缆3*10+1*10
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 型号:MYP 材质:橡胶
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

## 产品详情

我厂可以生产MYP0.66/1.14（4—6）平方的小规格电缆，但标准上只有10—95平方、小平方的没有煤安证

使用。1) 裸电线：按产品的形状、结构和用途不同，分为圆线、架空用绞线、软接线、型线和型材等四个系列。2) 电磁线：按绝缘层所用材料、结构、耐热等级和用途，可以分为漆包线、纤维绕包电磁线、薄膜绕包电磁线和无机绝缘电磁线四大类。3) 电力电缆：按绝缘类型及结构可分为油浸纸绝缘电力电缆、塑料绝缘电力电缆和橡皮绝缘电力电缆等。4) 电气装备用电线电缆：按产品使用特性可分为通用电线电缆、电工设备和仪器仪表用电线电缆、交通工具用电线电缆、地质勘探和采掘工业用电线电缆、信号控制电缆、直流高压电缆。5) 通信电线电缆：包括用于市内或局部地区通信网络的市内电缆、用于长距离城市之间通信的长途通信电缆（长途对称通信电缆、同轴通信电缆）、局用电缆和各种通信电线。

本产品用于交流额定电压为450/750V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。

### 二、使用特性

- (1) YZ型额定电压 $U_0/U$ 为300/500V，YC型为450/750V。
- (2) 线芯的长期允许工作温度不超过65℃。
- (3) W型电缆具有耐气候和一定的耐油性能，适宜于在户外或接触油污的场合使用。
- (4) ZR型电缆具有阻燃性能。

型号	名称	主要用途
----	----	------

YQ,YQW	轻型橡套软电缆	用于轻型移动电器设备和工具
YZ,YZW	中型橡套软电缆	用于各种移动电器设备和工具
YC,YCW	重型橡套软电缆	用于各种移动电器设备，能承受较大的机械外力作用

## 1、概述

1.1产品执行标准：MT818.5-2009

1.2 产品的型号名称和用途见表1.

表1

型号	名称	用途
MY-0.38/0.66	煤矿用移动橡套软电缆	额定电压为0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的电源连接和控制与信号设备电源连接
MYP-0.38/0.66	煤矿用移动屏蔽橡套软电缆	额定电压为0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的电源连接
MYP-0.66/1.14	煤矿用移动屏蔽橡套软电缆	额定电压为0.66/1.14kV各种井下移动采煤设备的电源连接

### 1.3 产品型号含义

部分	第二部分	第三部分	第四部分
M	Y	P	额定电压U0/U (kV)

部分：用大写字母M表示煤矿用阻燃电缆的系列代号。

第二部分：用大写字母Y表示采煤设备（移动）用电缆。

第三部分：用大写字母P表示非金属屏蔽电缆。

第四部分：用阿拉伯数字表示额定电压 $U_0/U$ ，单位为kV

#### 1.4 产品结构图

MY-0.38/0.66 MYP-0.38/0.66 MYP -0.66/1.14

1 - 动力线芯导体；2 - 填充；3 - 绝缘；4 - 半导电屏蔽层；5 - 地线芯导体；6 - 护套

#### 2、主要性能指标

2.1 导体单线镀锡。导体单线直径和20 导体直流电阻见表2规定。