YZW-3X2.5+1X1.5轻型耐油电缆线

产品名称	YZW-3X2.5+1X1.5轻型耐油电缆线
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

通用橡套线-YZ YZW YZF电缆(型号)用途:用于交流u0/u为450/750V及以下照明装置、电动工具、家用电器及各种移动式电气设备的连接。(1) YZ型额定电压Uo/U为300/500V, YC型为450/750V。(2) 线芯的长期允许工作温度不超过65 (3)

W型电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接触油污的场合使用。 (4) ZR型电缆具有阻燃性能。

产品执行标准:GB5013-97JB8735-98JB1601-19936/3210HL10-2002。

产品型号规格及范围:

YZ电缆;额定电压300/500V中型橡套软电缆

YZW电缆;额定电压300/500V野外用中型橡套软电缆

YZ-J电缆;额定电压300/500V中型钢丝加强型橡套软电缆

YZW-J电缆;额定电压300/500V中型钢丝加强型野外用橡套软电缆

YZP电缆;额定电压300/500V铜丝编织屏蔽中型橡套软电缆

YZF电缆;额定电压300/500V中型阻燃橡套软电缆

ZR-YZ电缆;额定电压300/500V阻燃中型橡套软电缆

YZG电缆;额定电压300/500V钢丝加强中型橡套软电缆

使用特性:

电缆使用温度为-45 -+65 。

电缆的弯曲半径不小于电缆外径的10倍。

"W"型为耐油,耐环境气侯; "F"型为阻燃型。

额定电压300/300V、300/500V、450/750V。

空气相对温度98%以下。

天津市电缆总厂橡塑电缆厂本着"顾客就是上帝"的原则,以"诚实守信、热情周到"的服务理念赢得了广大客商的信任。我公司对售前、售中、售后服务作出如下承诺:本公司郑重声明:

签订产品质量保障书,承诺-

不合格产品绝不出厂。两年内产品质量跟踪服,并将客户服务记录在档案保存20年。

确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。