

## YZW-3X2.5+1X1.5轻型耐油电缆线

产品名称	YZW-3X2.5+1X1.5轻型耐油电缆线
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

## 产品详情

通用橡胶线-YZ YZW YZF电缆（型号）用途：用于交流 $u_0/u$ 为450/750V及以下照明装置、电动工具、家用电器及各种移动式电气设备的连接。（1）YZ型额定电压 $U_0/U$ 为300/500V，YC型为450/750V。（2）线芯的长期允许工作温度不超过65（3）W型电缆具有耐气候和一定的耐油性能，适宜于在户外或接触油污的场合使用。（4）ZR型电缆具有阻燃性能。

产品执行标准：GB5013-97JB8735-98JB1601-19936/3210HL10-2002。

产品型号规格及范围：

YZ电缆；额定电压300/500V中型橡胶软电缆

YZW电缆；额定电压300/500V野外用中型橡胶软电缆

YZ-J电缆；额定电压300/500V中型钢丝加强型橡胶软电缆

YZW-J电缆；额定电压300/500V中型钢丝加强型野外用橡胶软电缆

YZP电缆；额定电压300/500V铜丝编织屏蔽中型橡胶软电缆

YZF电缆；额定电压300/500V中型阻燃橡胶软电缆

ZR-YZ电缆；额定电压300/500V阻燃中型橡胶软电缆

YZG电缆；额定电压300/500V钢丝加强中型橡胶软电缆

使用特性：

电缆使用温度为-45 ~+65 。

电缆的弯曲半径不小于电缆外径的10倍。

“ W ” 型为耐油，耐环境气候；“ F ” 型为阻燃型。

额定电压300/300V、300/500V、450/750V。

空气相对湿度98%以下。

天津市电缆总厂橡塑电缆厂本着“顾客就是上帝”的原则，以“诚实守信、热情周到”的服务理念赢得了广大客商的信任。我对售前、售中、售后服务作出如下承诺：本公司郑重声明：

签订产品质量保障书，承诺-

不合格产品绝不出厂。两年内产品质量跟踪服，并将客户服务记录在档案保存20年。

确因产品质量问题，我将保修、包退、包换、满足客户要求。