

## 821腻子粉用建材级预糊化淀粉

产品名称	821腻子粉用建材级预糊化淀粉
公司名称	河南建杰实业公司生产部
价格	4600.00/吨
规格参数	品牌:河南建杰 型号:建材
公司地址	郑州市经济技术开发区航海东路第二大街
联系电话	15238388134

## 产品详情

### 一、产品介绍

河南建杰建材级预糊化淀粉是一种以优质食品级玉米淀粉为原料生产而成的腻子粉胶粉。每吨腻子粉添加6公斤左右就可以保证不脱粉。具有许多重要的性质，高粘接力防止掉粉，纯度高价格低，冷水速溶，低黏性好批刮，具有成膜性和保护胶体作用；有一定的保水性；ph为中性，无毒、无味、是建材涂料厂家的首选粘接剂，主要应用在腻子粉-硅藻泥-砂浆等建材涂料中，使用本产品可使生产成本降低30%左右。

### 二、性能：

具有很好的粘接力：快速增稠能力；有一定的保水性；用量小，极低的添加量即能达到很高的效果；提高材料的抗下滑能力；改善材料的操作性能，使操作更清爽；延长材料的开放时间；成膜性好！

### 三、技术指标：

项目	指标
外观	白色粉末、具有水溶性糊团，具有良好黏韧性
糊化性能	能在冷水中深胀成半透明糊状物

粘度	300-2500mpa.s(2%的水溶液)
ph 值	7(2%的水溶液)
细度	80目
灰份	0.4

#### 四、参考配方

外墙腻子粉配方		内墙腻子粉配方	
1	双飞粉：650公斤	1	双飞粉：1000公斤
2	白水泥：350公斤	2	预糊化淀粉：6公斤
3	预糊化淀粉：6公斤	3	cmc(羧甲基纤维素)：8公斤
4	hpmc(羟丙基甲基纤维素)：3公斤	4	

1、将本品按比例加入辅料及助剂，干混均匀即可，建议卧式搅拌机搅拌20分钟左右-立式搅拌机搅拌40分钟左右。施工时加入冷水调拌可使用。以上参数仅供参考，施工时为了安全应根据当地辅料具体情况，必须先做严格的可行性试验，以求达到使用效果。

2、如果调和好以后，若在施工中发现刮不开，应减少预糊化淀粉添加量。反之，应增加cmc添加量。若调和好以后，施工中抱团太紧，是因为搅拌混合不匀。

五、包装运输及贮存 包装：纸塑复合袋内衬塑料薄膜袋，每袋净重25kg。运输：可用各类运载工具运输，保持干燥，不得与有毒、有害、有异常气味的其他货物混装；严禁雨、水及其他污质沾污。贮存：应存放于干燥、通风、阴凉处。贮存期：二年。

六、电话/微信：15238388134-吴聪。

地址：河南省 郑州市 经开区航海路第二大街西南口兴华大厦13楼

===== 河南建杰实业有限公司 =====。