

一体化污水处理设备价格

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 一体化污水处理设备价格 |
| 公司名称 | 潍坊润华环保设备有限公司 |
| 价格 | .00/套 |
| 规格参数 | 用途:污水废水处理 材质:碳钢不锈钢 规格:定制 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市奎文区金宝产业园 |
| 联系电话 | 0536-4821296 13589156691 |

产品详情

一体化污水处理设备价格

1、的静止沉淀，能够上佳的处理水质。2、好氧和缺氧交替运行，成功实现污水脱氮。3、不采用鼓风曝气，避免了鼓风机带来的噪音污染以及曝气头更换和维修的困难。生活污水处理设备氧化池内的填料多为组合软填料，质轻、物理化学性质，比表面积大，生物膜附着能力强，污水与生物膜的效率高。4、采用独特的构造，大限度臭气扩散。5、妥善的剩余污泥解决方案，大限度的了人工操作，保证的可靠运行。6、可编程自动控制，运行简单，便于根据实际情况进行运行状态，以保证运行效果7、一体化制造，大限度的实现了的集成，节省了面积。

一体化污水处理设备价格工艺特点(1)厌氧、缺氧、好氧三种不同的条件和种类微生物菌群的有机配合，能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。(2)在同时脱氧除磷去除有机物的工艺中，该工艺流程为简单，总的水力停留时间也少于同类其他工艺。(3)在厌氧—缺氧—好氧交替运行下，丝状菌不会大量繁殖，SVI一般小于100，不会发生污泥。(4)污泥中磷含量高，一般为2.5%以上。应用正交试验的对一体式MBR中膜污染速度与污泥浓度、曝气量和膜通量的关系进行考察，研究结果表明：不同污泥浓度均存在一个污泥在膜表面大量沉积的临界膜通量，当膜通量小于临界膜通量，膜污染主要由溶解性有机物在膜面的沉积引起；当膜通量大于临界膜通量，膜污染主要由悬浮污泥在膜面的沉积引起；在污泥浓度较低时。