

304不锈钢扁钢60*10

产品名称	304不锈钢扁钢60*10
公司名称	佛山市宽裕不锈钢制品有限公司
价格	17.00/公斤
规格参数	品牌:宽裕 型号:304
公司地址	佛山市顺德区陈村镇金鋁国际金属交易广场C1座2-3号
联系电话	0757-29399275 13535668141

产品详情

304不锈钢扁钢60*10

【关于宽裕管业】

佛山市宽裕管业有限公司生产的不锈钢装饰管采用astm a554标准，焊接不锈钢机械用

不锈钢管优势:宽裕不锈钢按国家《yb/t5363-2006焊接不锈钢管》最新标准生产，符合美国astm a554等国外标准,达到欧盟rohs标准，品质管理严格按照iso9001：2000质量管理体系。

不锈钢管质量：内外抛光（表面等级：抛光180#、220#，240#，320#，400#，600#）；拉丝；酸洗；内焊道整平；在线光热处理。不锈钢管全部采用进口一级正材不锈钢板材制造，特色在于：无砂眼，无砂孔，无黑点，无裂缝，焊道平整。

如有任何问题，请不要犹豫，请随时咨询我们，我们有在线阿里旺旺、qq、手机号码、固话。

联系人：郑芝剑： 18924802728 13535668141[手机号码] 微信号

电话：0757-29399275 传真:0757-29868655 在线阿里旺旺:kuanyu995

【我们提供的产品】

【不锈钢管材质：（201、301、304、316、316l）】

机械构造用及装饰用不锈钢工业配管用不锈钢管

锅炉热交换用不锈钢管一般配管用不锈钢管(压接管)

食品卫生用不锈钢管（内焊道整平管）

不锈钢无缝管、扁钢、光圆、角钢、槽钢、钢丝

【316l不锈钢管介绍】

316l不锈钢管材料化学成分% (碳) c 0.03 (矽) si 1.00 (锰) mn 2.00 (磷) p 0.035
(硫) s 0.03 (镍) ni:10.0-14.0 (铬) cr:16.0-18.0 (钼) mo:2.0-3.0 退火固溶状态：
no.1 , 2b , n0.4,hl等表面状态.

316l是含钼不锈钢种,由于钢中含钼,该钢种总的性能优于310和304不锈钢,高温条件下,当硫酸的浓度低于15%或高于85%时,316l不锈钢具有广泛的用途。316l不锈钢还具有良好的耐氯化物侵蚀的性能,所以通常用于海洋环境。316l不锈钢的最大碳含量0.03,可用于焊接后不能进行退火和需要最大耐腐蚀性的用途中。

【不锈钢装饰管圆管】

3 4 5 6 7 8 9 9.5

厚度:0.1 ~ 8.0mm

10 12.7 15.9 19.1

22.2 25.4

31.8 38.1

42.16 50.8

63.5 76.2 89

101.6 108 114.3 127 133 141 159 168

219 273 323.85

【不锈钢方管规格】

3×3 4×4 5×5 6×6 8×8

厚度: 0.4 ~ 8.0mm

10 × 10 12 × 12 15 × 15 15.8 × 15.8 19 × 19

20 × 20 22 × 22 25 × 25

30 × 30 35 × 35 38 × 38

40 × 40 50 × 50 60 × 60 70 × 70 80 × 80 90 × 90

100 × 100 120 × 120 125 × 125 150 × 150

316l不锈钢管用途

纸浆和造纸用设备热交换器、染色设备、胶片冲洗设备、管道、沿海区域建筑物外部用材料，以及高级手表的表链、表壳等用途。海水里用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料等生产设备；照像、食品工业、沿海地区设施、绳索、cd杆、螺栓、螺母。

316l不锈钢管特点

(1) 冷轧产品外观光泽度好，漂亮；(2) 由于添加mo，耐腐蚀性能，特别是耐点蚀性能优秀；(3) 高温强度优秀(4) 优秀的加工硬化性(加工后弱磁性)(5) 固溶状态无磁性；(6) 相对304不锈钢，价格较高。

316l不锈钢管机械性能: 抗拉强度(mpa) 620 min 屈服强度(mpa) 310 min 伸长率(%) 30 min 面积缩减(%) 40 min 316l不锈钢的密度 8.03 g/cm³, 奥氏体不锈钢一般都用这个值。