

覆膜除尘滤筒 防脱落除尘滤筒 抛丸机喷塑涂装喷砂房滤筒

产品名称	覆膜除尘滤筒 防脱落除尘滤筒 抛丸机喷塑涂装喷砂房滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	155.00/件
规格参数	过滤精度:0.3-5 μm 材质:聚酯纤维 木浆纤维 用途:防尘 除尘
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

航盛滤业所生产的除尘滤芯（筒）等除尘产品系列，经国内外zhiming环保涂装等企业多年配套使用，品质优异，深受客户好评。其中除尘滤芯（筒）是除尘器的主要装置，滤材采用美国HV、日本TORAY、韩国KOLON、德国JM、杭州新华、国桥无纺等zhiming品牌，质量稳定，使用寿命长。整个系列品种齐、规格全，让您有更宽广的选择余地。

供应滤筒常用规格：

320 × 220 × 【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】

325 × 215 × 【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】

350 × 240 × 【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】

端盖类型及安装方式：除尘滤芯

吊式安装、卧式安装、法兰式安装（塑料盖、铝盖、铁盖）、三耳（三爪）快拆式、六耳（六爪）快拆式-----

除尘滤筒除尘滤芯性能特点:

- 1 宽褶距设计高效过滤
- 2 非常好的防潮湿性能
- 3 端盖和内外护网采用优质镀锌板，具有较好的防腐防锈性能；

4 采用低硬度、高强度的闭孔橡胶密封，确保了滤筒的气密性；

5 采用超强胶粘剂，不会产生脱胶和龟裂现象，确保了滤筒的使用寿命和高负荷下的使用安全。

除尘滤筒除尘滤芯过滤材料：

*标准聚酯纤维

*覆膜处理聚酯纤维

*防静电处理聚酯纤维

*防油防水处理聚酯纤维

*耐高温阻燃处理聚酯纤维

*复合纤维滤材

*耐高温阻燃复合纤维滤材

*聚酯/玻璃纤维混合

*复合纤维/玻璃纤维混合过滤介质

*80%木浆纤维+20%聚酯纤维过滤材料

涂装房专用滤筒

静电喷涂喷塑粉末滤筒

1.RH2 标准聚酯纤维

2.RH2CD 防静电处理聚酯纤维

3.RH2F 覆膜处理聚酯纤维

1 宽褶距设计

2 高效过滤

3 非常好的防潮湿性能

4 顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔

5 镀锌防锈金属结构件

6 橡胶密封

应用场合：广泛应用于造船、大型钢构、铸造等行业的涂装车间。

适用各大除尘器厂家配套使用。

