

YRH550防爆热成像仪 热成像像素256 x 192

产品名称	YRH550防爆热成像仪 热成像像素256 x 192
公司名称	河北沃戈智能电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	防爆等级:Exib IIC T4 Gb 粉尘防爆:Ex ibD 21 T130 测温范围:-20 ~550
公司地址	河北省泊头市金禄大厦5层
联系电话	15701238857 15701238857

产品详情

YRH550防爆热成像仪 热成像像素256 x 192

防爆等级:Exib IIC T4 Gb

粉尘防爆 : Ex ibD 21 T130

测温范围:-20 ~550

防护等级 : IP66

分辨率 : 0.1

测温精度; ± 2 / $\pm 2\%$ 取大值

热成像像素 : 256 x 192 (49152)

可见光镜头 : 640 x 480

像素大小 : 12um

色板 : 白热 , 黑热 , 铁红 , 熔岩 , 彩虹 , 高对比度彩虹 , 红热

红外光谱带宽 : 8~14um

视场角 : 56° (H) * 42.2° (V) IFOV : 3.8mrad

热成像灵敏度：<60mK

帧频率：25Hz

测温显示：中心点测温、高温追踪和重点区域测温(ROI)，默认为高温追踪

测温点：除中心点外，可自定义3个测温点

图像模式：热成像、融合、画中画、可见光

混合设定：0%(全可见光)，25%，50%，75%，

图像格式：BMP

PC分析软件：有

实时图像传输：有（PC软件实时投屏）

数据通讯：Type-C USB

存储温度：-20 ~ 60 （-4 ~ 140 ）

工作湿度：10% ~ 95%RH（非冷凝）

显示屏幕：2.8“ TFT LCD

显分辨率：320*240

电池：Li-ion 3.6V 5000mAh

自动关机：可选（5min,10min,30min,）默认30min自动关机

使用时间：不低于6个小时

充电时间：不超过5小时

充电电压/电流：5V/2A

图像存储：Micro SD 卡