YRH550防爆热成像仪 热成像像素256 x 192

产品名称	YRH550防爆热成像仪 热成像像素256 x 192
公司名称	河北沃戈智能电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	防爆等级:Exib IIC T4 Gb 粉尘防爆:Ex ibD 21 T130 测温范围:-20 ~550
公司地址	河北省泊头市金禄大厦5层
联系电话	15701238857 15701238857

产品详情

YRH550防爆热成像仪 热成像像素256 x 192

防爆等级:Exib IIC T4 Gb

粉尘防爆: Ex ibD 21 T130

测温范围:-20 ~550

防护等级:IP66

分辨率:0.1

测温精度; ±2 / ±2%取大值

热成像像素:256 x 192 (49152)

可见光镜头:640 x 480

像素大小:12um

色板:白热,黑热,铁红,熔岩,彩虹,高对比度彩虹,红热

红外光谱带宽:8~14um

视场角:56°(H)*42.2°(V)IFOV:3.8mrad

热成像灵敏度:<60mK

帧频率:25Hz

测温显示:中心点测温、高温追踪和重点区域测温(ROI),默认为高温追踪

测温点:除中心点外,可自定义3个测温点

图像模式:热成像、融合、画中画、可见光

混合设定:0%(全可见光),25%,50%,75%,

图像格式:BMP

PC分析软件:有

实时图像传输:有(PC软件实时投屏)

数据通讯: Type-C USB

存储温度:-20~60(-4~140)

工作湿度:10%~95%RH(非冷凝)

显示屏幕: 2.8 " TFT LCD

显分辨率:320*240

电池: Li-ion 3.6V 5000mAh

自动关机:可选(5min,10min,30min,)默认30min自动关机

使用时间:不低于6个小时

充电时间:不超过5小时

充电电压/电流:5V/2A

图像存储: Micro SD 卡