

大华网络硬盘录像机，大华安防视频监控系统安装

产品名称	大华网络硬盘录像机，大华安防视频监控系统安装
公司名称	广州世承电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大华 型号:DH-NVR74 服务:一年保修
公司地址	广州市天河区荷光路158号之一
联系电话	020-23359897

产品详情

大华网络硬盘录像机，大华安防视频监控系统安装，大华高清视频监控系统安装，广州市上门安装士多防盗视频监控系统，安装档口远程视频监控，安装本地录像监控系统，安装闭路电视监控系统，上门报价安装，一年免费保修！

dh-nvr7408 8路1.5u双网口网络硬盘录像机

dh-nvr7416 16路1.5u双网口网络硬盘录像机

dh-nvr7432 32路1.5u双网口网络硬盘录像机

dh-nvr7464 64路1.5u双网口网络硬盘录像机

产品概述

支持1080p高清预览；

可接驳第三方（samsung、panasonic、sony、bosch、arecont、axis、honeywell、lg、vivotek、sanyo、景阳等）网络摄像机；

最大支持64路高清ipc的接入；

hdmi视频输出分辨率最高达1920 × 1080；

vga视频输出分辨率最高达1920 × 1080 ；

支持vga、hdmi同步输出 ；

所有数字通道支持实时编码 ；

采用dahua云台控制协议时，可以通过鼠标实现三维智能定位功能 ；

支持预览图像与回放图像的电子放大 ；

支持按事件查询、回放、备份录像文件，支持图片本地回放与查询 ；

支持录像回放时智能搜索功能 ；

支持数字水印 ；

支持一键开启录像功能 ；

支持最大16路720p录像同步回放 ；

支持录像定向存储 ；

支持4个sata3接口 ；

支持独立的esata备份，支持大华磁盘柜扩容4个硬盘位 ；

支持ntp（网络校时）、sntp（ip自动搜索）、email(邮件服务)、upnp（通用即插即用） ；

支持最新的onvif2.2协议 ；

支持50多家ipc的接入 ；

型号	dh-nvr7400

系统	主处理器	工业级嵌入式微控制器
	操作系统	嵌入式linux操作系统
	回放图像质量	d1、720p、1080p
	图像移动侦测	每画面可设置396(22×18)个检测区域；可设置多级灵敏度，1-6档可调
	区域遮挡设置	每路支持4个区域遮挡块
	音频参数	编码标准
语音对讲		双向语音对讲功能
录像管理	录像方式	手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像
	录像保存	本机硬盘、网络、esata
	录像速度	25 fps
	录像回放	支持16路720p或8路1080p同步回放

	备份方式	支持硬盘、刻录机、u盘、esata存储和备份
视频	接入码流	64/128/256/256mbps码流
	接入路数	8路设备：8路高清
		16路设备：16路高清
		32路设备：32路高清
	64路设备：64路高清	
	视频输出	1路vga输出、1路hdmi输出、1路bnc
音频	音频输入	8/16/32/64路ipc复合音频输入
	音频输出	1路线性音频输出，与语音对讲复用
报警	报警输入	8/16/16/16路报警输入、低电平有效，绿色接线柱接口
	报警输出	6路告警输出，继电器触点 (1a@24vdc), no、nc可编程、绿色接线柱接口
其他	网络	2个 rj45接口, 10/100/1000mbps自适应

通信	标准rs-485接口，支持半双工，绿色接线柱接口;标准rs-232，db9接口
usb	3个usb 2.0接口
硬盘	内部支持4个sataii硬盘
esata	支持独立的esata接口
电源	220v ± 10% 50hz ± 2% / 110 ± 10% 60hz ± 2%
功耗	<45w(不含硬盘)
工作温度	0 - + 55
工作湿度	10% - 90%
尺寸	440mm * 460mm *70mm(1.5u高度)
重量	3.5-5kg(不含硬盘)
安装方式	台式安装，机架安装