

PZ73H手动硬密封耐磨刀型闸阀、卸料刀型插板阀

产品名称	PZ73H手动硬密封耐磨刀型闸阀、卸料刀型插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	550.00/件
规格参数	型号:PZ73W、Y-10C 口径:DN200、DN100、DN125 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W、Y-10C、PZ73H手动硬密封耐磨刀型闸阀、卸料刀型插板阀DN200、DN100、DN125驱动方式：手动，电动，气动，液动，伞齿轮，电液动和气液动等驱动方式。刀型闸阀外形：明杆，暗杆两种刀型闸阀材质：铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等刀型闸阀密封：硬密封，软密封，单面密封，双面密封等多种材质密封。干灰、纸浆、糖浆、污水、煤气粉末颗粒物、渣水混合物等

PZ73H手动硬密封耐磨刀型闸阀、卸料刀型插板阀是粉料、晶粒料、小颗粒料的流量输送控制的主要设备。手动插板阀广泛适用于冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业。插板阀配备电动、气动、电液动推杆作为驱动装置，是控制流量大小，切断迅速的理想设备。本系列插板阀采用优质碳素钢焊接而成，广泛应用于冶金、碳素、化工、建材等行业。多用于烟气净化系统的烟气管路系统中烟气调节、切换作用。插板阀结构紧凑、耐磨，泄漏量小，具有操作简便、动作灵活、省力等特点，可以在高温、高粉尘、强磁的环境下正常工作。

PZ73H手动硬密封耐磨刀型闸阀、卸料刀型插板阀性能参数：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ73H手动硬密封耐磨刀型闸阀、卸料刀型插板阀零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ73H手动硬密封耐磨刀型闸阀、卸料刀型插板阀连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1
1.0	50	43	160	125
	65	46	180	145
	80	46	195	160
	100	52	215	180
	125	56	245	210
	150	56	280	240
	200	60	335	295
	250	68	390	350
	300	78	440	400
	350	78	500	460
	400	102	565	515
	450	114	615	565

安装及使用说明1. 刀型闸阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；2. 各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；3. 检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；4. 用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；5. 用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；6. 驱动装置的接线须按线路图进行；7. 刀闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。8. 手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。9、阀门尽量垂直安装（即阀杆处于垂直位置，手轮在顶部）。10、带有旁通阀的在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。11、带传动机构的，请按产品使用说明书的规定安装。12、如果阀门经常开关使用，每月至少润滑一次