

高仿3M55280 白色双面胶 替代品

产品名称	高仿3M55280 白色双面胶 替代品
公司名称	昆山新茂祯电子有限公司
价格	1.00/10
规格参数	品牌:3m 型号:100
公司地址	江苏省苏州昆山市合兴路888号
联系电话	0512-50312111-358 18915480723

产品详情

高仿3m55280 白色双面胶 替代品

品牌 3m

型号 3m55280

规格 1200mm*50m

基材 pvc

厚度 0.3 (mm)

颜色 白色

特性：

高级初粘性，耐候性能优，防水性好，抗曲面能力强，耐温适应性能优，防震性优。

用途：

- 1.可用于铭牌/标牌、塑胶制品、显示表
- 2.可用于汽车后视镜的固定粘合；
- 3.可用于相框框体的固定贴合；
- 4.可能用傢俱装饰边条的粘合固定；

5.可用于各类塑料五玻璃五金件的固定。

高仿3m9888t 双面胶带 替代品

基材：无纺布

颜色：半透明

胶水：丙烯酸

厚度：0.15mm

规格：1240mm*50m

3m 9888t离型纸为白色离型纸，带红色“3m” logo。

适用范围：适用易模切加工，对塑胶、橡胶、铭牌铭板、标签、饰板贴合均有良好的粘性。

贮存期限：在21℃和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。

3m双面胶主要性能特点说明：

- 1、无纺布基材双面胶粘性及其加工性好，一般长期耐温70-80℃，短期耐温100-120℃，厚度一般为0.08-0.15mm，适合于铭板，塑胶之贴合，汽车，手机，电器，海棉，橡胶，标牌等行业，电子仪器组装。
- 2、无基材双面胶具有优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能，加工性好、耐温性好，短期可耐温204-230℃，一般长期耐温120-145℃，厚度一般为0.05-0.13mm，适合于铭板、面板、装饰件的粘接。
- 3、pet基材双面胶耐温性好、抗剪切性强，一般长期耐温100-125℃，短期耐温150-200℃，厚度一般为0.048-0.2mm，适合于铭板、lcd、装饰品、装饰件的粘接。