

高仿3M9888T 双面胶带 替代品

产品名称	高仿3M9888T 双面胶带 替代品
公司名称	昆山新茂祯电子有限公司
价格	1.00/10
规格参数	品牌:3m 型号:100
公司地址	江苏省苏州昆山市合兴路888号
联系电话	0512-50312111-358 18915480723

产品详情

高仿3m9888t 双面胶带 替代品

基材：无纺布

颜色：半透明

胶水：丙烯酸

厚度：0.15mmt

规格：1240mm*50m

3m 9888t离型纸为白色离型纸，带红色“3m” logo。

适用范围：适用易模切加工，对塑胶、橡胶、铭牌铭板、标签、饰板贴合均有良好的粘性。

贮存期限：在21℃和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。

3m双面胶主要性能特点说明：

- 1、无纺布基材双面胶粘性及加工性好，一般长期耐温70-80℃，短期耐温100-120℃，厚度一般为0.08-0.15mm，适合于铭板，塑胶之贴合，汽车，手机，电器，海绵，橡胶，标牌等行业，电子仪器组装。
- 2、无基材双面胶具有优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能，加工性好、耐高温性好，短期可耐温204-230℃，一般长期耐温120-145℃，厚度一般为0.05-0.13mm，适合于铭板、面板、装饰件的粘接。
- 3、pet基材双面胶耐高温性好、抗剪切性强，一般长期耐温100-125℃，短期耐温150-200℃，厚度一般为0.048-0.2mm，适合于铭板、lcd、装饰品、装饰件的粘接。

替代3m-cp5108 亚克力泡棉胶带

品牌：3m

型号：cp5108

规格：800*33mm

厚度：0.8mm

颜色：灰色

用途；此款材料用于各种汽车类不同材料的粘贴、塑料和涂漆表面的表面粘接，密封条、平衡块等；电子行业、模切冲型、生产定做。泡棉基材双面胶具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好，抗溶剂性和抗紫外线好，一般厚度为0.4-1.0mm，短期耐温130-150℃，长期耐温80-93℃，适用于空调器、办公家具、通讯产品的粘接，可代替螺丝固定设计，使产品更美观。