

# 大流量矿用潜水泵品牌\_卧式矿坑排水排沙潜水泵参数

产品名称	大流量矿用潜水泵品牌_卧式矿坑排水排沙潜水泵参数
公司名称	天津奥特泵业市场拓展部
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QKSG-D双吸式矿用潜水泵 流量:100-2400
公司地址	天津市津南区经济技术开发区双桥河工业园
联系电话	022-60956006 15620568661

## 产品详情

想要了解更多“大流量矿用潜水泵品牌\_卧式矿坑排水排沙潜水泵参数”等信息，向您推荐天津奥特泵业有限责任公司，电话15620568661张经理022-60956006张经理，期待与您的合作，并欢迎来我厂实地考察参观。天津奥特泵业是一家集设计、开发、生产、销售、服务于一体的专业潜水泵制造商。产品主要有：深井潜水泵、热水潜水泵、矿用潜水泵、大流量潜水泵、不锈钢潜水泵、污水潜水泵、潜水轴流泵、离心泵。公司通过引进国内外先进的电泵技术和设备，生产1000多种规格型号的潜水泵。

公司在引进基础上针对国内矿井实际情况进行技术升级和有效改进，使得矿用潜水电泵完全满足立式、卧式、倾斜使用；输送高浓度或高腐蚀性矿井水；具有轴防抱死特点并允许短时间干转；针对抢险排水潜水电泵满扬程启动及运行等突出特点。既保证了引进技术的高效节能又完全适应国内矿井实际工矿条件。

产品类别：qksg/d双吸式矿用潜水泵

双吸式自平衡结构；高扬程、大流量、粗短、无轴向力。

性能数据 流量范围 200~2400m<sup>3</sup>/h

扬程范围 100-1700m

介质温度 < 95

水质要求 ph4-10；（特殊材料可满足更高）

固体含量 8%；颗粒径最大 20mm。

电机数据 功率范围 140-4200kw

电压范围 660v、3kv、6kv、10kv  $\pm$  5%

频率范围 50hz或60hz  $\pm$  1%

环境温度 125

电机级数 2极或4极

材料应用 泵壳材质 高牌号铸铁,铸钢,不锈钢,双相钢

叶轮,导叶 铸钢,铜合金,不锈钢,双相钢

轴,轴套 高铬钢,铜质合金,双相钢

轴瓦材质 进口耐磨和润滑性能优良材料

密封形式 机械密封

产品性能方面所表现出来的优势:

(1) 与国标产品相比,两者都属于多级立式离心泵(规格要求如果小可以采用单级叶轮),但企标产品在经过改良以后,具有单级扬程高、流量大等优点,大大减小了泵的高度,有效地保持了泵运行时的平稳性。

(2) 在选材方面,企标产品采用上等铸造生铁为原料,采用科学配方铸造(iso9001质量体系认证),铸件分子结构的致密性有明显的提高。

(3) 在产品加工方面,采用数控车床精密加工。该技术的应用保证了部件的平行度与垂直度,因此才可以保证泵体的高度同心,延长了使用期限。

(4) 在产品质量方面,产品组装之前经质检部对产品部件进行一一检验,合格方可组装,组装时由技术人员精心组装,科研人员指导安装,试验台为新建大型试验台,可以提供全负荷性能试验,保证用户放心的使用。

(5) 在部件设计方面,突出的一点是轴瓦采用橡胶轴瓦(保密配方),是普通轴瓦使用期限的2倍。泵轴材质多样,根据介质的不同来选用不同的材质(包括:普通镀铬、2cr13、不锈钢431、不锈钢631、蒙乃尔)。

(6) 在产品技术方面,部分产品采用德国里茨技术,出水口直径增加,扬程加大,充分适合高扬程的需要。

天津奥特泵业有限责任公司 提供全方位的全负荷的出厂实验,所以产品均以高质量出厂,产品主要采用铸铁和不锈钢两种材质生产,标准采用企业标准,由企业自行研发,性能已远远超过国家标准。