

索尔维 R-5900 美国索尔维PPSU R-5900

产品名称	索尔维 R-5900 美国索尔维PPSU R-5900
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国索尔维 性能:耐高温 耐水解 医疗器械
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

RADEL

PPSU

R-5900 NT

物理性能测试标准数据单位比重 ASTM D7921.29g/cm收缩率 流动 3.2mmASTM D9550.70%吸水率 24hrASTM D5700.37%熔融指数 365 ° C 5kgASTM D123826~36g/10min机械性能测试标准数据单位拉伸模量 3.2mmASTM D6382340MPa拉伸强度 3.2mmASTM D63870.3MPa伸长率 屈服 3.2mmASTM D6387.2%伸长率 断裂 3.2mmASTM D63860~120%弯曲强度 5.0%应变 3.2mmASTM D790100MPa弯曲模量 3.2mmASTM D7902340MPa悬臂梁缺口冲击 3.2mmASTM D256690J/m热性能测试标准数据单位热变形温度 未退火 1.8MPa 3.2mmASTM D648207 ° C玻璃转化温度 ASTM E1356220 ° C线膨胀系数 流动 3.2mmASTM D6965.6E-5cm/cm/ ° C阻燃性能测试标准数据单位防火等级 本色 黑色 0.25mmUL94V-0防火等级 本色 黑色 0.40mmUL94V-0防火等级 全色 0.75mmUL94V-0防火等级 全色 1.5mmUL94V-0防火等级 全色 3.0mmUL94V-0UL测试标准数据单位防火等级 本色 黑色 0.25mmUL94V-0HWI 本色 黑色 0.25mmUL 746A0PLCHAI 本色 黑色 0.25mmUL 746A0PLCRTI Elec 本色 黑色 0.25mmUL 746B50 ° CRTI Imp 本色 黑色 0.25mmUL 746B50 ° CRTI Str 本色 黑色 0.25mmUL 746B50 ° C防火等级 本色 黑色 0.40mmUL94V-0HWI 本色 黑色 0.40mmUL 746A0PLCHAI 本色 黑色 0.40mmUL 746A0PLCRTI Elec 本色 黑色 0.40mmUL 746B140 ° CRTI Imp 本色 黑色 0.40mmUL 746B140 ° CRTI Str 本色 黑色 0.40mmUL 746B140 ° C防火等级 全色 0.75mmUL94V-0HWI 全色 0.75mmUL 746A0PLCHAI 全色 0.75mmUL 746A0PLCRTI Elec 全色 0.75mmUL 746B180 ° CRTI Imp 全色 0.75mmUL 746B170 ° CRTI Str 全色 0.75mmUL

746B180 ° C防火等级 全色 1.5mmUL94V-0HWI 全色 1.5mmUL
746A0PLCHAI 全色 1.5mmUL 746A0PLCRTI Elec 全色 1.5mmUL 746B180 ° CRTI
Imp 全色 1.5mmUL 746B170 ° CRTI Str 全色 1.5mmUL
746B180 ° C防火等级 全色 3.0mmUL94V-0HWI 全色 3.0mmUL
746A0PLCHAI 全色 3.0mmUL 746A0PLCRTI Elec 全色 3.0mmUL 746B180 ° CRTI
Imp 全色 3.0mmUL 746B170 ° CRTI Str 全色 3.0mmUL 746B180 ° CCTI IEC
601125PLC绝缘强度 ASTM D14936KV/mm体积电阻 ASTM D2571.0E19 .cmHVTR UL
746A0PLC耐电弧性 ASTM D4955PLCGWFI 1.5mmIEC
60695-2-12960 ° CGWFI 3.0mmIEC 60695-2-12960 ° CGWIT 1.5mmIEC
60695-2-13875 ° CGWIT 3.0mmIEC 60695-2-13850 ° C球压 IEC 60695-10-2125 ° C注射成型数据
单位干燥温度149 ° C干燥时间4.0hr熔融温度360~391 ° C模具温度138~163 ° C螺杆压缩比2.2:1.0:挤出成型
数据单位干燥温度171 ° C干燥时间4.0hr