

## JBQ电缆规格,JBQ电缆型号

产品名称	JBQ电缆规格,JBQ电缆型号
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:JBQ电缆JBQ电机引线 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

## 产品详情

)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式 ; (3)产品的重要特征或附加特征  
基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。  
结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。简化  
在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导  
体材料。 案例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆  
“额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料  
“交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包)  
“聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料)  
“电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见下面的说明。  
一、执行标准: JB6213 92 Q / 12YJ 4135-2000 二、适用范围:  
适用于交流额定电压6000V及以下的电机绕组的引出连接用。 三、使用特性:  
电线导体的长期允许工作温度应不超过70 。具有良好的柔软性及耐热、耐溶剂性。 四、型号和名称:  
JF(JBF) 铜芯聚氯乙烯复合物绝缘电机绕组引接电缆(电线) JV(JBV)  
铜芯聚氯乙烯绝缘电机绕组引接电缆(电线) JXN(JBQ) 铜芯橡皮绝缘护套电机绕组引接软电缆(电线)  
JXF(JBHF) 铜芯橡皮绝缘氯丁护套电机绕组引接软电缆(电线)