

PZ73H-16C手动浆闸阀、手动梅花形刀闸阀

| | |
|------|---|
| 产品名称 | PZ73H-16C手动浆闸阀、手动梅花形刀闸阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 750.00/件 |
| 规格参数 | 型号:PZ73Y、X-16C 口径:DN200、DN100、DN350 连接形式:法兰、对夹式 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内) |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

PZ73H-16C手动浆闸阀、手动梅花形刀闸阀DN200、DN100、DN350 PZ73Y、X-16C具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-550情况下正常工作。PZ73H-16C手动浆闸阀、手动梅花形刀闸阀适用于一般石化，食品业，水泥造纸，环保等类别产业中各项粉粒体及浆类流体。刀形浆闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

PZ73H-16C手动浆闸阀、手动梅花形刀闸阀特点1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏4、上密封填料采用柔性PTFE，密封可靠、操作轻便灵活5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

PZ73H-16C手动浆闸阀、手动梅花形刀闸阀性能参数：

| | |
|------|------------------------|
| 公称压力 | PN |
| 壳体试验 | 1.5 Mpa |
| 密封试验 | 1.1 Mpa |
| 工作温度 | 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 |
| 适用介质 | 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 |

PZ73H-16C手动浆闸阀、手动梅花形刀闸阀零件材质：

| | |
|-------|----------------|
| 阀体、上盖 | 碳钢、不锈钢 |
| 阀板 | 不锈钢 |
| 阀杆 | 不锈钢 |
| 密封圈 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |

PZ73H-16C手动浆闸阀、手动梅花形刀闸阀连接尺寸(mm)：

| MPa | DN | L | D | D1 |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 |
| | 65 | 46 | 180 | 145 |
| | 80 | 46 | 195 | 160 |
| | 100 | 52 | 215 | 180 |
| | 125 | 56 | 245 | 210 |
| | 150 | 56 | 280 | 240 |
| | 200 | 60 | 335 | 295 |
| | 250 | 68 | 390 | 350 |
| | 300 | 78 | 440 | 400 |
| | 350 | 78 | 500 | 460 |
| | 400 | 102 | 565 | 515 |
| | 450 | 114 | 615 | 565 |
| 500 | 127 | 670 | 620 | |