

# 电动插板阀PZ973F-10C-DN150

产品名称	电动插板阀PZ973F-10C-DN150
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2200.00/件
规格参数	型号:PZ973H、X-10C 口径:DN200、DN100、DN350 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973H、X-10C DN200、DN100、DN350电动插板阀PZ973F-10C-DN150主要由阀体、阀板、丝杆、阀杆螺母、支架、压条、手轮、填料组成，具有体积小，重量轻，该系列产品属单夹式梅花型、平行单闸板结构、单向流通性质，流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质，广泛应用于电力，市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业，是一种应用性强的新型更新替代阀门产品。

电动插板阀PZ973F-10C-DN150电动装置参数：

电源：AC380V、50HZ。

标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。

防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。

防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。

环境温度：-20 ~40

可选：配电气控制器

产品标准:

设计制造:JB/T8691-1998

结构长度: GB/T15188.2-94

法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94

试验与验收: GB/T13927-92

电动插板阀PZ973F-10C-DN150可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏；短结构长度，可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度；阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封；U型闸板可作为切断使用。

1 阀体材质:铸钢(WCB)、不锈钢 ( 304、 316 )、 2520

2 公称压力 : 0.6Mpa、 1.0Mpa、 1.6Mpa、 2.5Mpa、 150LB

3 公称通径 : DN50-600mm NPS2"-24"

4 适用温度:-38~+650 (具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)

5 连接法兰:ANSIB16.5、 GB/T9113、 JB/T79、 HG、 SH、 JIS、 DIN、 NF、 BS标准

6 密封型式 : 硬密封 ( H、 Y )、 软密封 ( X、 F )

7 泄漏量:硬密封 : D级 ( 液体0.1XDNmm<sup>3</sup>/s )、 软密封 : A级 ( 零泄漏 )

8 驱动方式 : 电动执行器 ( 开关型、 调节型、 防爆型、 智能一体式 )

电动插板阀PZ973F-10C-DN150主要性能规范 Key performance indicators

公称压力Nominal pressure	PN
壳体试验Casing test	1.5XPN
密封试验Leak test	1.1XPN
工作温度Operating temperature	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80 , PTFE 180 , hard sealing 425
适用介质Working medium	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, p sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

电动插板阀PZ973F-10C-DN150主要外形及连接尺寸 Profile and connection dimension

单位 Unit:mm

公称压力Nominal pressure(MPa)	公称通径Nominal through diameter ( mm )	L	D	D1	D2	H	N-M	
1.0	50	48	160	125	100	285	4-M16	1
	65	48	180	145	120	298	4-M16	1
	80	50	195	160	135	315	4-M16	2
	100	50	215	180	155	365	8-M16	2
	125	57	245	210	185	400	8-M16	2
	150	57	280	240	210	475	8-M20	2
	200	70	335	295	265	540	8-M20	3
	250	70	390	350	320	630	12-M20	3
	300	76	440	400	368	780	12-M20	4
	350	76	500	460	429	885	16-M20	4
	400	89	565	515	482	990	16-M22	4
	450	89	615	565	532	1100	20-M22	5
	500	114	670	620	585	1200	20-M22	5

600	114	780	725	685	1450	20-M27	6
700	130	895	940	800	1700	24-M27	6