

# 拜耳TPU 德国拜耳TPU 192 耐磨抗耐化学性

产品名称	拜耳TPU 德国拜耳TPU 192 耐磨抗耐化学性
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国拜耳 性能:耐磨抗耐化学性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

拜耳TPU 德国拜耳TPU 192 耐磨抗耐化学性

性能特点 高强度用途 汽车领域的应用：鞋类RoHS 合规性 RoHS 合规加工方法 注射成型多点数据 Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)物理性能 额定值 单位制 测试方法密度 1230 kg/m ISO 1183 3机械性能 额定值 单位制 测试方法拉伸应力 DIN 53504断裂, 23 ° C 49.3 MPa10% 应变, 23 ° C 4 4.50 MPa50% 应变, 23 ° C 4 8.40 MPa100% 应变, 23 ° C 4 9.90 MPa300% 应变, 23 ° C 4 19.5 MPa拉伸应变 4 (断裂, 23 ° C) 550 % DIN 53504Tensile Storage Modulus ISO 6721-1,-4-20 ° C 450 MPa20 ° C 93.0 MPa60 ° C 48.0 MPa抗磨损性 (23 ° C) 30.0 mm ISO 4649弹性体 额定值 单位制 测试方法撕裂强度 5 100 kN/m ISO 34-1压缩yongjiu变形 ISO 81523 ° C, 72.0 hr 25 %70 ° C, 24.0 hr 60 %冲击性能 额定值 单位制 测试方法Impact Resilience 30 % ISO 4662硬度 额定值 单位制 测试方法支撑硬度 ISO 868 3邵氏 A, 3 sec 94邵氏 D, 15 sec 41注射 额定值 单位制干燥温度 < 90.0 ° C加工 (熔体) 温度 210 到 225 ° C模具温度 20.0 到 40.0 ° C