

陈江工作台，仲恺防静电工作台，惠州工作台厂家

产品名称	陈江工作台，仲恺防静电工作台，惠州工作台厂家
公司名称	惠州市容大工业设备有限公司
价格	160.00/张
规格参数	品牌:容大 型号:rd002 交期:3天
公司地址	惠州仲恺高新区
联系电话	0135-09289169 13509289169

产品详情

工作台

工作台采用优质冷扎板精工制作而成,坚固的工作桌框架,牢固平稳,可使工作桌承重1000kg;多种工作桌面选择,可配合不工使用的要求;工具吊柜(箱),侧柜(箱),外形美观;层板,抽屉质量上乘,承重大,抽屉内可根据需要任意分隔;节约空间,适用性强。

耐冲击桌板特性 桌板使用高压成型纤维板，表面黏贴绿色软性压纹特殊合成胶皮，桌面四边并以pvc长型胶条封边，以保护桌边不易受损。耐冲击、吸震、美观，适合一般工厂钳工作业、机具维修、生产线包装与保养厂作业及其它用途使用。

耐磨桌板特性 桌板使用高压合成板，表面黏贴灰色皮纹面热固性树脂高压板，桌面四边并以pvc长型胶条封边，以保护桌边不易受损。耐磨，适合一般电子工厂、研究所、实验室、医院、学校作业、仪器存放、检测作业、维修等用途。

原木桌板特性 桌板使用榉木与防水胶经加压制造而成。表面光滑平整，美观不易变型，耐油、耐热、耐酸、耐碱，适合一般工厂作业与精密模具维修，仪器置放与检测等用途。

不锈钢桌板特性 桌板使用高压合成板，表面包1.2mm砂面不锈钢板，以达美观耐用。耐高温、耐磨损、耐油、使用寿命长，为多功能桌板，适合一般工厂、食品业、研究室、电子厂无尘室使用。轻型工作台可承重500kg 重型工作台可配置工具柜，重型工作台桌面可承受1000公斤

防静电工作台的工作原理 1、防静电工作台台面一般由防静电三聚氰胺高压装饰层压板（俗称防静电防火板）为表面材料与木质材料复合制成。木质材料一般为刨花板，通过嵌入导电体如钢柱，再通过接地线接地,这样桌面静电荷通过接电线顺利地泄放到大地上。2、也有一些工作台是不锈钢的，桌面需要铺一块防静电桌垫，桌垫通过接点线连入大地，达到泻放静电的效果。3、防静电工作台就是能满足用户的

普通工作台功能的基础上，增加了防静电功能，也就是如何将静电泻放掉！洁净工作台 洁净工作台是一种层流局部空气净化设备，采用可调风量风机系统，在调节风机工作台后，可使洁净工作区的风速始终保持在理想范围内。（可根据客户要求配备压力表、可随时掌握高效过滤器阻力变化情况。洁净工作台广泛应用于需要局部净化的区域。实验室、生物制药、光电产业、微电子、硬盘造等领域。垂直单向流超净工作台具有高洁净度，可连接成装配生产线、低噪声、可移动性等优点。产品特征：

- 1、采用超薄型无隔板过滤器,过滤效率为：99.99%0.3um，静态百级。将静压箱尺寸缩到最小，工作台再配以不锈钢台面和玻璃侧挡板使整顿秩序个工作室显得宽敞明亮；
 - 2、采用可调风量送风系统轻触型开关调节风速，使工作区风速处于理想状态风机采用直驱式高效离心风机，具有长寿命、低噪声、免维护、震动小；
 - 3、方便拆卸式大风量预过滤粗效过滤器，更好地保护高效过滤器，且保证风速；
 - 4、分垂直、水平流形，开放台式，操行方便；
 - 5、采用可调风量送系统，旋钮型无级调节风速，使工作区风速处于理想状态；
 - 6、可根据工艺要求，本工作台可单台独立使用，可将多台串联组成100级超净流水装配生产线；
 - 7、配装压差表，明确指示高效过滤器两侧的压差，以便效过滤器
- 供应陈江工作台，仲恺防静电工作台，惠州工作台厂家

联系电话：0752-5775680 手机：18948558686 qq：1720356812 联系人：陈小姐