

GB 21976.3-2012逃生梯3c认证测试标准

产品名称	GB 21976.3-2012逃生梯3c认证测试标准
公司名称	深圳市商通检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区布龙路227号 格泰隆工业园A栋厂房一层110
联系电话	15019259527

产品详情

GB 21976.3-2012逃生梯3c认证测试标准

规范性引用文件

- 1、GB/T 191 包装储运图示标志
- 2、GB/T 9969 工业产品使用说明书总则
- 3、GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

技术要求：

- 1、固定式逃生梯 fixture escape ladder

采用固定框架和传动链踏板结构，建筑火灾时依靠使用者自重使踏板垂直下降的逃生梯。

- 2、悬挂式逃生梯 pensile escape ladder

采用上端悬挂和边索梯档结构，建筑火灾时供使用者徒手攀爬的逃生梯。

- 3、踏板 tread

固定式逃生梯供使用者脚踏的横档构件。

4、传动链 transmission chain

固定式逃生梯两侧连接各级踏板的构件。

5、梯档stirrup

悬挂式逃生梯供使用者脚踏的横档构件。

6、边索 side rope

悬挂式逃生梯两侧连接各级梯档的构件。

7、撑脚 brace

使悬挂式逃生梯与墙体保持一定距离的支撑用构件。

GB 21976.3-2012逃生梯3c认证测试项目：

1. 结构强度测试：测试逃生梯的结构设计和材料是否足够强度，足以承受和支撑人员下降。
2. 下降性能测试：测试逃生梯在正常条件下的下降性能，确保其在应急情况下可靠运作。
3. 重量承载测试：测试逃生梯的重量承载能力，以确保其能够安全支撑人员。
4. 耐久性测试：检验逃生梯在长期使用后的性能和耐久性。
5. 光学性能测试：测试逃生梯的可见度、光线传播等光学性能。
6. 安全标志测试：测试逃生梯的安全标志是否清晰可见，以确保在紧急情况下能够迅速找到和使用。

GB 21976.3-2012逃生梯3c认证测试流程：

- 1、提交申请：向相关的3C认证机构递交认证申请，包括产品的资料、技术参数和其他相关文件。
- 2、委托测试：将产品样品送至合格的实验室进行相关测试，以确保产品符合GB 21976.3-2012标准的相关要求。
- 3、资料审核：整理准备产品的技术规格、使用说明书、测试报告等相关资料。

- 4、提交资料：将产品资料和测试报告提交给认证机构进行审核。
- 5、工厂检查：认证机构可能会对生产企业的生产工艺、质量管理体系等进行现场检查。
- 6、审核评估：认证机构对产品的资料进行审核评估，核实产品是否符合相关标准要求。
- 7、发放证书：符合标准要求的产品将获得3C认证证书。

具体的认证流程和要求可能会因产品的具体情况、测试项目和认证机构的实际工作安排而有所不同。做法是在申请认证前，与商通检测联系，以了解新的认证流程。