

# 拜耳TPU 2786A 德国拜耳TPU 2786A 涂料级

产品名称	拜耳TPU 2786A 德国拜耳TPU 2786A 涂料级
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国拜耳 性能:食品接触的合规性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

拜耳TPU 2786A 德国拜耳TPU 2786A 涂料级

性能特点 食品接触的合规性用途 涂敷应用 织物涂料RoHS 合规性 RoHS 合规加工方法  
挤压层涂法物理性能 额定值 单位制 测试方法密度 1210 kg/m ISO 1183 3机械性能 额定值 单位制  
测试方法拉伸应力 4 DIN 53504断裂, 23 ° C 27.5 MPa10% 应变, 23 ° C 2.40 MPa50% 应变, 23 ° C 5.40 MPa1  
应变, 23 ° C 6.70 MPa300% 应变, 23 ° C 11.3 MPa拉伸应变 4 (断裂, 23 ° C) 600 % DIN 53504Tensile Storage  
Modulus ISO 6721-1,-4-20 ° C 525 MPa20 ° C 40.0 MPa60 ° C 22.0 MPa抗磨损性 (23 ° C) 46.0 mm ISO  
4649弹性体 额定值 单位制 测试方法撕裂强度 5 57 kN/m ISO 34-1压缩变形 ISO 81523 ° C, 72.0 hr 28  
%70 ° C, 24.0 hr 61 %冲击性能 额定值 单位制 测试方法Impact Resilience 43 % ISO 4662硬度 额定值 单位制  
测试方法支撑硬度 (邵氏 A, 3 sec) 87 ISO 868 3注射 额定值 单位制干燥温度 < 80.0 ° C加工 (熔体) 温度  
190 到 210 ° C模具温度 20.0 ° C挤出 额定值 单位制干燥温度 < 80.0 ° C熔体温度 180 到 200 ° C