

# 用于尼龙PA66等增韧抗冲改性用料美国杜邦EMA 1224AC

产品名称	用于尼龙PA66等增韧抗冲改性用料美国杜邦EMA 1224AC
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	13.60/千克
规格参数	用途:增韧抗冲改性 型号:1224AC 品牌:美国杜邦(DuPont)
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

## 产品详情

原料描述部分 规格级别 挤出 抗化学性 外观颜色 该料用途 备注说明  
优异的耐化学品性，良好的耐渗透性，强度高且具有优异的尺寸稳定性，良好的颜色稳定性  
加工条件 加工条件 挤出或压模成型 原料技术数据性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据  
数据单位 物理性能 密度 ISO 1183 1.78 g/cm<sup>3</sup> 含水量 24hr 23 ISO 62(method 1) < 0.04 % 熔融指数  
230 ，5kg ASTM D 1238 6 g/10 min 23 ，2.16kg ASTM D 1238 2 g/10  
min 机械性能 屈服拉伸强度 23 ，50mm/min ASTM D 638 55 MPa 断裂拉伸强度  
23 ，50mm/min ASTM D 638 42 MPa 屈服伸长率 23 ，50mm/min ASTM D 638 7 % 断裂伸长率  
23 ，50mm/min ASTM D 638 35 % 弯曲模量 23 ，2mm/min ASTM D 790 2100 MPa 热性能  
熔点 结晶态，DSC ASTM D 3418 173 形变温度（4mm厚度样板）载荷0.46MPa 经退火 ASTM D 648  
145 载荷1.82MPa ASTM D 648 110 极限氧指数 3mm厚度样板 ASTM D 2863 44 % 电气性能  
UL-94燃烧性试验 UL-94 V-0