

46寸落地广告机 可选WIFI网络

产品名称	46寸落地广告机 可选WIFI网络
公司名称	广州博美视电子科技有限公司销售部
价格	3850.00/台
规格参数	品牌:BOMEI 型号:BM-LD460 对比度:3000:1
公司地址	广州番禺大石镇石北大道官坑村
联系电话	15271746136

产品详情

本系列产品属于落地式高清单机版广告机，超窄边外观设计，全身五金冷轧钢板喷涂，面板4mm专用钢化玻璃，横式、竖式两种安装方式，高清显示效果，可广泛应用于楼宇大堂，银行、证券、超市、商场、机场、车站、工厂、酒店、展会、医院、企业、科技馆、学校、影院、ktv、餐厅、社区、服装美容医院，政府大楼等场合，主要用于多媒体视频信息公示，pop幻灯图片广告，文字，音视频媒体播放，是一款高端的数字标牌广告设备产品。

一、产品基本规格参数（base specification）

型号model：bomei-g46寸落地式单机版广告机	
面板尺寸（panel）	46 inch
显示区域尺寸（active area）	46寸：1019.52 (h) x 573.48(v)
液晶屏品牌（panel brand）	tft-lcd、led ，brand：au,cmo,lg，sharp
显示模式（aspect ratio）	16：9

分辨率（ max resolution ）	1920*1080
显示色彩（ display color ）	16.7m
点距（ dot pitch ）	0.51075(h) x 0.51075(w)
亮度（ brightness nits ）	450 cd/m ²
对比度（ contrast ratio ）	3000 ： 1
可视角度（ viewing angle ）	r/l,u/d 178 ° 全视角
响应时间（ response time ）	<8ms
场频率（ field rate ）	60hz
理论寿命（ theory lifetime ）	60000h
机身颜色（ body color ）	金边黑色，银边黑色（ 客户可定制 ）
外观尺寸（ body size ）	1803*710*70mm
电源（ power input ）	90v~263v自适应，50~60hz

二、 硬件规格（ function specification ）

型号model：bomei-g46寸落地式单机版广告机说明	
菜单语言（ osd language ）	chinese中文：设定菜单语言为中文, english英文：设定菜单语言为英文

遥控功能（ remote function ）	menu,vol-,vol+,,on/off (control by remote control)
喇叭（ speaker ）	2*5w (8)
自动开机（ auto on/off ）	可设定自动开机，关机时间、支持时钟、万年历
存储类型（ storage ）	标配为2个usb接口，可支持cf,sd卡，hdmi,vga,av信号输入，音频输出
文件格式（ file format ）	视频：mpeg1/2/4,wmv,avi,vob 音频：dts/ac3, mp3 mpeg1/mpeg2 mp3,wma, aac, pcm 图片：jpg,png,gif,swf(flash) 其它：flash, ppt, word, rstp流媒体，sop技术流媒体
支持分辨率（ resolution ）	640*480,up to 1366*768，、1440*900、1920*1080、1680*1050
播放控制（ play control ）	开机自动按照播放列表播放，开机自动检测服务器播放列表的更新，当无更新时，播放前次安排的节目列表。
重复模式（ repeat mode ）	单曲重复：循环播放同一个文件
全部重复（ repeat all ）	循环播放usb根目录下的文件
重复取消（ repetitive lifting ）	播放完一遍根目录下的文件后，停止播放
显示模式（ display mode ）	支持横屏，竖屏播放！，窗口比例支持16:9，9:16，4:3，3:4，16:10，10:16
播放列表（ play list ）	通过播放列表文件控制文件播放，可实时更新播放列表文件，支持每天不同播放列表自动切换。
断电记忆（ pw cut memory ）	广告机断电后，当恢复供电开机后，可自动同步到其它正常播放的机器画面

播放记录（ playback record ）	打开带功能，会自动记录播放的文件名和开始播放的时间，还会记录开关
音频模式（ audio mode ）	左声道，右声道，立体声
滚动字幕（ rolling subtitles ）	设定是否打开滚动字幕。滚动字幕颜色：设定滚动字幕字体的颜色
软件升级（ software update ）	u盘升级终端软件，也可直接在终端安装升级软件
视频（ video ）	只播放存储卡根目录下的视频文件
滚动字幕（ scroll text ）	支持流水字幕功能，支持滚动文本功能
配件（ accessory ）	广告机遥控器*1、电源线*1、钥匙*2、软件适用手册

三、工作储藏环境（ opertion requirement ）

请接入90~263v ， 50~60hz稳定交流电源；

禁止太阳直射，防止雨水；

空气湿度<95%；

工作温度：-0 ° c ~ 40 ° c

储存温度：-20 ° c ~ 60 ° c