

防火风管厂家 个旧防火风管 云南艺海

产品名称	防火风管厂家 个旧防火风管 云南艺海
公司名称	云南艺海通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市安宁市太平镇广明水泥厂
联系电话	18087831109 18087831109

产品详情

不锈钢焊接风管的优点有哪些：1、连接简单：不锈钢焊接风管的安装减少了管与管之间的连接点，从而使得管件结合部的泄漏能减小到低程度。而且连接两个产品只要一个管接件。2、标准化产品：不锈钢焊接风管的配件，包括管件和接头等，生产已经实现自动化、系统化，并且有工业化的质量控制。3、安装费用低：产品的安装时间比较短。

如何提高通风管道的注意事项和清理方法：1.储存无缝管产品的场所或仓库，应选择干净、清洁、污水管道畅通的地段，避免造成有害物和粉尘的矿山企业。原地泥土中清除杂草和污物，保持不锈钢板材清洁。2.大中小型软钢、火车轨道、辱碳钢板、大口径无缝管、不锈钢铸件等可在室外堆放。3.库房不得与酸、碱、盐、混凝土等附着在不锈钢板材上的原料一起堆放。

不同类型的锈分别堆放，防止混淆，防止接触腐蚀。

通风管道的具体安装方法：首层地面上将通风管道按设计位置放好，排序，进行组装。根据宅间大小一般六节为一组，组装前每节管道底部放两根木方子，防火风管厂家，避免管道和地面直接接触，防火风管加工厂家，防止污染，除净管道内外和法兰处的灰尘，粘好密封胶条。安装拧紧上面、侧面的螺栓、螺母。在二层地面P搭好三脚架，用来固定定滑轮，管段组好后，将管道用架管卡好，个旧防火风管，保证管道在吊装时不受挤压，防止变形。确认各部件无安全问题后开始吊装，吊装时设专人指挥，防火风管公司，吊至1.8米左右，停止吊装，安装、拧紧管道底部的法兰螺栓，继续吊装，吊至比预定位置高5—10cm时。

防火风管厂家-个旧防火风管-云南艺海由云南艺海通风设备有限公司提供。云南艺海通风设备有限公司是一家从事“法兰，风机设备，阀门，剪板机，”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“艺海”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使云南艺海在调节阀中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！