

# 互感器油箱加工公司 互感器油箱加工 本地服务|华清凤麟

产品名称	互感器油箱加工公司 互感器油箱加工 本地服务 华清凤麟
公司名称	合肥华清凤麟科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市双凤工业区凤麟路026号
联系电话	17880160459 17880160459

## 产品详情

油箱分为箱式和钟罩式，箱式即将箱壁与箱底制成一体，器身置于箱中；钟罩式即将箱盖和箱体制成一体，互感器油箱加工厂家，罩在铁心和绕组上。现在已经作为普通油浸式互感器的更新换代产品，被越来越多地应用于配电系统和工矿企业的变电所，以及高层建筑等对防火与安全有更高要求的部门。互感器的作用，互感器油箱加工公司，就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值，便于仪表直接测量，同时为继电保护和自动装置提供电源。

微型电流互感器一次绕组电流 $I_1$ 与二次绕组 $I_2$ 的电流比，叫实际电流比 $K$ 。微型电流互感器在额定工作电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比，用 $K_n$ 表示。油式互感器：油箱是油浸式互感器的外壳，由铁心和绕组组成的互感器器身，全浸在油箱内的互感器油中，互感器油箱加工报价，互感器油既作为绝缘介质。电流互感器原理线路图微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作，变压器变换的是电压而微型电流互感器变换的是电流罢了。

电流互感器原理线路图微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作，变压器变换的是电压而微型电流互感器变换的是电流罢了。一次绕组可调，二次多绕组电流互感器。这种电流互感器的特点是变比量程多，而且可以变更，多见于高压电流互感器。由于

一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数， $I_1N_1=I_2N_2$ ，互感器油箱加工，电流互感器实际运行中负荷阻抗很小，二次绕组接近于短路状态，相当于一个短路运行的变压器。

互感器油箱加工公司-互感器油箱加工-本地服务|华清凤麟由合肥华清凤麟科技发展有限公司提供。合肥华清凤麟科技发展有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。华清凤麟带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！