

# 电加热膜 电加热膜 昊建富强公司

产品名称	电加热膜 电加热膜 昊建富强公司
公司名称	北京市昊建富强仪器仪表电伴热科技中心（普通合伙）
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区燕山岗北路2号A座配楼三层3072
联系电话	13381380058 13381380058

## 产品详情

### 电热膜特点

热启动电流小、耐电压冲击、耐蚀性强、可靠性高、长寿安全，经设计的电热膜产品寿命可达上万小时。

易于温控：热惯性小，同步升温，热场均匀，易于控温，也可用于负温环境加热。

电热膜几乎无厚度，透明度达到85%以上，可制作于各种不同形状基材之表面，如发热板材质轻薄，电加热膜厂家，造型美观，可配套出非常薄的平板电暖器。

热件采用高科技电热膜技术，新技术，高科技，配套厂家的电器技术含量高。

电热膜属半导体材料，具有半导体的功率变化规律，具体表现为前期功率下降较快，在一定时间之后功率基本稳定的过程。

### 电热膜

电热膜是什么？

电热膜，也叫导热膜，是由特殊的导电高分子材料配以金属载流条，热融压在绝缘膜体间，通电后产生

热的一种发热材料。多用于发热元件。

使用它有什么好处吗？

它具有耐高压、耐潮湿、承受温度范围广、高韧度、低收缩率、运行安全、便于储运等优良性能。它的主要优点是可随意调节室内温度、方便经济，节约能源、不占室内空间，免维护，免维修、绿色环保，不环境污染、天然阳光般的温暖、低温运行，安全、可分户计费。

### 电热膜的优点介绍

造价低，经济合理

智能运行耗电低，该系统可与装饰工程结合在一起进行设计安装，达到了既采暖又美观舒适的双重效果，电加热膜公司，明显的体现出造价的经济合理性。

无环境污染

温度均匀，无污染、无噪音，符合城市规划要求，室内无空气对流引起的浮尘。

低温运行，安全

系统工作时表面温度不超过50 °C，电加热膜，因此，不会发生引起火灾等事故。整个系统全部采用并联方式连接，运行稳定性高。

电加热膜多少钱-电加热膜-昊建富强公司(查看)由北京市昊建富强仪器仪表电伴热科技中心（普通合伙）提供。北京市昊建富强仪器仪表电伴热科技中心（普通合伙）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！