

大兴安岭地区耐磨陶瓷管 聊城亨通管业

产品名称	大兴安岭地区耐磨陶瓷管 聊城亨通管业
公司名称	聊城市亨通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区辽河路东首
联系电话	15306353600

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市亨通管业有限公司

1. 硬度大

经中科院上海硅酸盐研究所测量，耐磨陶瓷管洛氏硬度为HRA80-90，硬度仅次于金刚石，远远超过耐磨钢和不锈钢的耐磨性能。

2. 耐磨性能

经中南工大粉末冶金研究所测量，耐磨陶瓷管耐磨性相等于锰钢的266倍，高铬铸铁的171.5倍。

根据我们十几年来客户跟踪调查，在同等工况下，耐磨陶瓷管可至少增加设备使用寿命十倍以上。

3. 轻巧

耐磨陶瓷管密度为3.5g/cm³，仅为钢铁的一半，可大大减低设备负荷。

4. 适用范围广

涵括火电、钢铁、冶金、机械、煤炭、矿山、化工、水泥、港口码头等企业的输煤、输料系统、制粉系

统、排灰、除尘系统等一切磨损大的机械设备上，亦可根据有所不同的市场需求自由选择有所不同类型的产品。

1，良好的耐热，耐腐蚀性能

超硬合金材料的基体有较强的耐热，耐磨陶瓷管，耐蚀性能，在高温或腐蚀环境下能显示出良好的耐蚀，耐磨性能。在湿态，有腐蚀介质和颗粒冲刷交相作用下，采用铸态使用的超硬度耐磨合金是比较适宜的；而在以磨料磨损为主要失效方式的干态工况条件下，则选用一种可通过热处理获得马氏体基体的超硬度耐磨合金材料。

2，运输，安装，使用方便

耐磨陶瓷管可采用法兰，快速接头，直接焊接等方式连接。而且由于耐磨陶瓷管抗击性能高，在管道系统检修中发生局部堵塞时，可随意敲击打，也可以随意切割，卸换，焊接，安装，检修非常方便。

冶金、电力行业输送煤粉、灰渣、泥浆等每年需要消耗大量的金属管道。采用耐磨陶瓷管取代其他管道，具有高耐磨、寿命长、安装方便、经济效益显著之特点。耐磨陶瓷管由于耐磨性能好且耐热蚀。适用于输送含有固体颗粒腐蚀性物料以及高温腐蚀性气体、含硫地热水等腐蚀性介质。

由于耐磨陶瓷管发挥钢管的特性，所以它具有很高的强度，同时在性好、耐冲击、焊接性能上都继续和发展耐磨的特性。由于耐磨陶瓷管具有抗耐磨性，在抗耐磨性上耐磨陶瓷管同样有着良好的表现的，耐磨陶瓷还有有耐高温和易黏合的特性，所以耐磨陶瓷管同样具有这些特性。

大兴安岭地区耐磨陶瓷管-聊城亨通管业(推荐商家)由聊城市亨通管业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。聊城市亨通管业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为复合管具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事双套管，耐磨陶瓷管，陶瓷复合管的厂家，欢迎来电咨询。