

31320 X/DF质量好 科瑞棋传动

产品名称	31320 X/DF质量好 科瑞棋传动
公司名称	无锡科瑞棋传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区行创四路89号星洲电子商务园10栋704
联系电话	15578691771

产品详情

{SKF球面滚子轴承}

SKF球面滚子轴承有两列滚子，外圈有一共用的球面滚道，内圈有两个滚道，与轴承的垂直轴线成某一角度（见下图）。这种轴承结合了多种设计的特点，在许多高要求的应用中，还没有其他轴承可以完全替代，球面滚子轴承能自动调心，因此可以承受较大的对准误差。如轴于轴承座之间的角度误差或轴的挠取。

SKF球面滚子轴承的设计，除了有很高的径向载荷能力之外，还可以承受作用在两个方向的重轴向负荷。

{SKF单列圆柱滚子轴承圆锥孔轴承}

SKF单列圆柱滚子轴承一般带圆柱孔。但部分尺寸有提供锥度为1:12的圆锥孔轴承，后缀为K。圆锥孔轴承的径向内部游隙比相应的圆柱孔轴承略大。在订购前，请向相关销售工程师查询是否提供。

{SKF单列圆柱滚子轴承带止动槽轴承}

部分单列圆柱滚子轴承有提供外圈带止动槽的设计，后缀为N.由于可以利用止动环将轴承在轴承座中作轴向定位，因此可以简化轴承配置的设计并节省空间。

{SKF单列圆柱滚子轴承带定位槽轴承}

在某些应用中，轴承必须能简单地安装和拆卸，因此外圈与轴承座孔应为间隙配合。为防止外圈在轴承座中转动，部分单列圆柱滚子轴承的外圈带定位槽。

- 一个定位槽，后缀N1

- 两个定位槽，31320 X/DF价格低，互成180度，后缀N2

{SKF球面滚子轴承尺寸}

SKF球面滚子轴承的外形尺寸符合ISO 15：1998标准。紧定套和退卸套的尺寸符合ISO 2982-1：1995标准。

{SKF球面滚子轴承公差}

SKF球面滚子轴承根据普通级公差标准制造。内径300mm或以下的SKF探索者球面滚子轴承，包括圆柱孔或圆锥孔的轴承，是根据比普通级公差更高的标准制造，如：

- 宽度的公差比ISO普通级公差更严格（见下表）

- 旋转精度根据P5级公差

在较大的轴承配置中，旋转精度是一项关键的运行参数，SKF可提供P5级旋转精度的球面滚子轴承。这些轴承的后缀为CO8.

振动机械用的SKF探索者球面滚子轴承，内径的公差为P6，外径的公差为P5.

公差范围符合ISO 492：2002标准。

31320 X/DF质量好-科瑞棋传动(诚信商家)由无锡科瑞棋传动机械有限公司提供。无锡科瑞棋传动机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！