

青岛进通包装 盖篷布 李沧区篷布

产品名称	青岛进通包装 盖篷布 李沧区篷布
公司名称	青岛进通包装有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛城阳惜福镇百福路185号
联系电话	13963932533 13963932533

产品详情

有些篷布的表面会凹凸不平，不平滑，这严重影响它的质量，那么篷布凹凸不平怎么办呢？今天青岛篷布厂为大家解决疑问。

纬丝张力的调整：纬丝的张力大小受轴丝的大小影响很大，而纬丝的张力调节主要是调节张力刷拉簧的松紧，这确实很难调节得均衡。建议改进这种调节方法，如增加端面摩擦张力等方法。

经丝张力的调节：篷布经丝张力调节主要是经纱架、扁丝经过的各导丝孔、送经辊和跳杆，经纱架每个纱锭的托盘轴的转动阻力矩是直接影响经丝张力的发源地。另外要注意有无扁丝缠绕在轴上而使转动阻力矩增加，盖篷布，有无包边丝而使转动阻力矩不均衡。跳杆调节是重要的，首先要每个跳杆灵活转动，不能被粉尘和油腻粘住，篷布厂几根或十几根一起转动，必要时建议用隔离环把每个跳杆隔离开，以便增加篷布活动能力。

我们的主要产品：帆布、防水布、防雨布、篷布、夹网布、防水篷布、波纤布、货场盖布、彩条布、防火布、PVC涂塑帆布、篷布、阻燃布、腊布、PE布、有机硅帆布等等产品。我们生产的防火布、防水布、三防布、五防布；具有耐酸碱、雨后不增重、阻燃效果好，李沧区篷布，-35 折不裂、抗老化等功效；我们生产的膜材具有自洁、背光、抗UV、PVDF涂层，篷布材质，采用纳米级抗UV，车篷布，比普通膜材各性能高3-4倍，并提供相应年限的质保。

篷布

克重：

指一平方米布料的重量克数。

梭织篷布面料用“盎司”“安”或“OZ”针织篷布一般用克重(g/m²)
它的换算是1盎司等于28.375克可是在称布机上一般为

28.35克，跟纱支和织物经纬密度有关，纱越粗密度越大布越厚，克重量越大。

防雨布广泛的应用于车辆船舶、货物苫盖、仓储、建筑、厂矿企业、码头等多种用途。具有防晒，抗寒，抗老化、防腐蚀等性能。防水布制作工艺比一般的布料要求较高。所以其价格相对来说也较贵。对于有需要的家庭来说，防水布还是一个很不错的选择，例如用作台布、车篷布等。下面，小编就带大家一起来看看防水布吧。

防雨布双面防水，四边折边热封，绳子在沿边起固定作用。为一些设备、货物或者火车苫盖。其材料上催化剂、无水助剂、无水填充剂、溶剂等 批发各种苫布、篷布、防雨布、帆布、牛津布、pvc、防火布等。颜色多样，规格可定做。

青岛进通包装(图)-盖篷布-李沧区篷布由青岛进通包装有限公司提供。青岛进通包装有限公司是从事“ 集装袋,吨袋,塑料编织袋,纸塑复合袋,塑料篷布等。 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王建伟。同时本公司还是从事粮食集装袋批发，粮食集装袋厂家，粮食集装袋价格的厂家，欢迎来电咨询。