

福意联试剂保存冰箱

产品名称	福意联试剂保存冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	别名:储存柜 品牌:福意联 型号:FYL-YS-280L
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

北京福意电器有限公司成立于一九九九年，经过多年的努力拼搏，公司已发展成具有一定规模的从事恒温加温，低温冷藏设备的企业，通过技术的创新发展和融合，企业建立了科学的质量管理体系，对产品的检验和服务以及相关的过程，进行严格的管理和控制，为客户提供可靠的产品和售后服务，赢得了顾客的信赖；满足客户在产品质量控制和科学研究等各方面的需求。

规格型号：FYL-YS-430L

工作条件：220V，50Hz

容积:430L

外形尺寸:595 × 680 × 1805mm；内部尺寸:510 × 530 × 1585mm；

输入功率:160W

温度范围:2 ~ 48

气候类型:N,SN

样式:立式旁开门，安全门锁设计，外门配锁，内部可调式层架

制冷方式：风冷

材料

柜体材料：结构钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和

内胆材料：内壁为材质，易于清洁（另有不锈钢内胆系列）

保温材料：高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好；

功能介绍

控温方式：

- 01.智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环
- 02.电脑温度控制系统，带温度传感器；数码温度显示，可显示箱内温度
- 03.采用压缩机制冷，运转平衡，使用稳定
- 04.采用风道设计，多孔入风使箱体内温度均匀。温度偏差范围小。

功能：

- 01.电脑温度控制器控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2 ~48 可调
- 02.温感探头，显示箱内温度，便于随时观察箱内温度变化
- 03.采用三层高强度中空玻璃，保温效果好，透明度高，随时观察箱内存放物品
- 04.外门防凝露技术的应用，适合高温高湿地区，门体带锁结构，安全可靠
- 05.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间
- 06.温度键盘锁定功能，防止误碰修改温度；箱内照明人性化设计
- 07.安全功能：高温、低温、断电报警、传感器故障等多种报警功能
- 08.此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间

- 1、搬运移动时，不要碰伤电源线；为防止压缩机故障，搬运时倾斜不超过45°。
- 2、冰箱周围应通风良好，除去包装材料，将冰箱放置在平整、坚固的地方。
- 3、不以玻璃门为着力移动冰箱，以防止玻璃破损及被玻璃割伤。
- 4、停电或拔下电源插头后，请勿在5分钟内再次插上电源插头或启动压缩机。
- 5、在使用过程中，箱门开启不要过于频繁，尽量减少开门次数，缩短开门时间，以减少箱内气体外漏

, 以节约用电。

6、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被吸入冷凝器处，影响制冷效果。