

阻燃ZRC-KVVP带屏蔽控制电缆

产品名称	阻燃ZRC-KVVP带屏蔽控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联牌 销往:全国 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

产品详情

阻燃性ZRC-KVVP带屏蔽控制电缆

变频电缆NH-KVV22-450/750V-4*2.5mm 直流额定电流 U_0/U 为450/750V。 电缆线导体的容许长期性操作温度为70℃。 电缆敷设时温度应不小于0℃，若自然环境温小于0℃时，解决电缆线开展加热。 电缆强烈推荐容许*小弯曲半径如下所示：无电缆，应不少于电缆外径的6倍；铠装电缆或铜箔电缆线，应不少于电缆外径的12倍；橡套软电缆，应不少于电缆外径的6倍。

FR-A500变频器的控制代码和指令代码FR-A500控制代码表明指令代码是通过PLC发送给变频调速器，指出程序流程规定（运作、监控等）。根据对应的指令代码，变频调速器可以进行各种手段的高效运行监

控。FR-A500指令代码表明通讯编程设计1.独特数据存储器D8120设定数据通讯文件格式设数据长度为7位，偶校验，2位停止位，串口波特率为9600b/s，无标题符和终结符，并没有加上和检验码，选用无协议通信。则D8120的设为： $b_{15} \sim b_0 = 0000110010001110 = 0C8EH$ 。