纸护角抗压强度试验仪

产品名称	纸护角抗压强度试验仪
公司名称	深圳蓝博检测仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:蓝博惠科 型号:LB-ZH5000 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区沙井后亭同方文化创意产业园2栋（11号线后亭地铁站D出口）
联系电话	075521620199 13760436653

产品详情

蓝博惠科纸护角抗压强度试验仪

型号LB-ZH5000

产品用途：适用于各类纸护角、工业纸管、化纤纸管、塑料管、小包装盒、纸杯、纸碗及其它类型的小容器的平压强度、变形量的检测。

符合标准：

QB/T1048　　BB/T 0023-2004

技术指标及参数：

测量范围：（0～4000）n

分辨力：1n

示值误差：±1%

示值变动性：≤1%

测试速度：（1～100）mm/min，可调

纸护角纵向抗压试验速度：10mm/min

纸护角抗弯强度试验速度：100mm/min

纸管抗压力试验速度：10mm/min

返程速度：（1～60）mm/min，可调

位移精度： 0.01mm

上、下压板间平行度：≤0.15mm

上、下压板试验间距：（40～310）mm

上、下压板尺寸（长×宽）：（240×200）mm

中文测控液晶屏使用寿命：约5万小时

外形尺寸(长×宽×高)：（450×470×800）mm

电 源：ac220v 50hz

净 重：48kg

纸护角抗弯试验支架

加载头：重量2kg，呈v字型90°，接触面边长120mm，接触面边宽18mm

支架：间距200mm，高度160mm，接触面边长120mm，接触面边宽18mm

平板：长240mm，宽200mm

产品特点：

采用高精度力值传感器，出厂时准确度控制在<0.5%。

液晶中文显示，友好人机界面操作，全自动完成测试，设备具有测试数据的显示、记忆存储、统计处理及打印试验报告等功能，操作方便。

精密滚珠丝杆传动，铝合金面板，优质不锈钢上、下压板及合理的设计，保证该仪器经久耐用。

采用高性能步进电机、美国芯片控制，保证该仪器传动jing确，测试时快速、高效。

仪器内部专门设置校准程序，便于计量、校准部门（第三方）对该仪器进行校准。校准时，进入校准测试程序，将标准传感器放于上、下压板间，就可轻松进行示值误差校准。