

特氟龙双面胶带 高温300度双面胶带

产品名称	特氟龙双面胶带 高温300度双面胶带
公司名称	昆山新茂祯电子有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	品牌:茂祯 型号:100
公司地址	江苏省苏州昆山市合兴路888号
联系电话	0512-50312111-358 18915480723

产品详情

特氟龙双面胶带 高温300度双面胶带

铁氟龙双面胶带产品为进口玻璃布涂布高性能硅胶而成,产品具有耐温性好(-50 ~ 260)、粘贴力强、强韧耐撕等特性、应用于h级耐热绝缘绑扎、各种高温喷沙保护和锂锰电池绝缘包扎等高强度绝缘保护。胶带性价比特别高,胶带使用在性能上完全可以替代3m-69#tesa4618等进口玻璃布胶带国内现在已经大量使应用于空调电器,汽车电子,数码电子等耐高温绝缘保护场合。

产品特点

热稳定性好,可长期在200 下工作,短时间可经受260 高温。

柔软耐撕,粘结力强,不易变形,适合于各种异型材表面粘贴保护。

无胶残留,在长时间高温固化后撕开胶带时,不留残胶。

机械强度高,适于线圈包扎紧密牢固。

铁氟龙双面胶带 规格厚:0.22 宽:500mm*20米 白色 耐3000幅电压

单面铁氟龙胶带 规格厚 0.13 0.15 0.18 白色 咖啡色 米黄色

无碱玻璃布高温胶带 单面玻璃丝胶带

物理参数：

颜色：黄色/白色（a面）/透明离型膜

基材厚度：0.13mm/0.18mm

钢板剥离力：0.5 ~ 3.5n/25mm (a面)/6.5 ~ 9.5n/25mm(b面)

耐温：300度-350度

产品描述：玻璃布基材双面涂布耐高温硅胶而成。

产品特点：具有抗化学溶剂佳，粘着力佳，柔软服帖，使用次数多等特性。

产品应用：fpc贴片过回流焊，波峰焊时与制具固定，绝缘。

注：以上数据皆由苏州茂祯胶带发展有限公司按照公认的检测方法经过多次检测获得的数据平均值。由于客户的用途和性能等众多不同；如有特殊要求，请与周沁来电联系18915480723，我们将为您提供进一步的服务。