

Ultramid PA6 B3U 无卤阻燃PA6 德国巴斯夫 工程配件应用PA6

| | |
|------|--|
| 产品名称 | Ultramid PA6 B3U 无卤阻燃PA6 德国巴斯夫 工程配件应用PA6 |
| 公司名称 | 上海凯振塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 23.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:德国巴斯夫 型号:B3U 产地:德国/上海/马来西亚 |
| 公司地址 | 上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层 |
| 联系电话 | 13002196511 |

产品详情

PA6塑胶原料很容易吸收水分,因此加工前的干燥特别要注意,如果材料是用防水材料包装供应的,则容器应保持密闭。如果湿度大于0.2%,建议在80 以上的热空气中干燥16小时。如果材料已经在空气中暴露超过8小时,建议进行温度为105 ,8小时以上的真空烘干。融化温度:230-280 ,对于增强品种为250-280 。模具温度:80-90 。模具温度很显著地影响结晶度,而结晶度又影响着塑件的机械特性。对于结构部件来说结晶度很重要,因此建议模具温度为80-90 。对于薄壁的、流程较长的塑件也建议施用较高的模具温度。增大模具温度可以提高塑件的强度和刚度,但却降低了韧性。

讲了这么多,相信大家已经对PA6 塑胶原料有了初步的了解。