

# C12000脱氧铜棒材加工

产品名称	C12000脱氧铜棒材加工
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

### C12000脱氧铜棒材加工

C12000脱氧铜非磁性和冲击无火花的特性,在模具制造,机械,电子等行业得到广泛应用,无砂眼,气孔,硬度均衡,组织致密,高强度,良好的导热性能,良好的导电性,耐腐蚀性,卓越的耐磨性,良好的加工性能,高压条件下的性能。六角铜棒:对角边长:4., 13., 等等,方棒:厚\*宽\*长等等小直排,大圆边直排,拉光板,圆管等,铜管,毛细铜管,铜方棒,白铜扁线,黄铜扁线,紫铜扁线,紫铜排等,上海威力公司供应各种铜合金订做黄铜管纯铜带红铜/紫铜板锡青铜。白铜,铝青铜磷青铜铍铜带等规格齐全质量保证,铜板厚度1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.mm铜棒直径 3.0mm-315mm铜带厚度0.1, 0.15, 0.2。 0.3, 0.4, 0.5。 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 1.8, 2.0mm铜线线径0.1mm-4.0mm锡青铜是铸造收缩率小的有色金属合金,可用来生产形状复杂,轮廓清晰,气密性要求不高的铸件,锡青铜在大气,海水,淡水和蒸汽中十分耐蚀。广泛用于蒸汽锅炉和海船零件,含磷锡青铜具有良好的力学性能,可用作高精度工作母机的耐磨零件和弹性零件,含铅锡青铜常用作耐磨零件和滑动轴承,含锌锡青铜可作高气密性铸件,

牌号: C12000标准: GB/T 2059-2000C12000一号脱氧铜化学成份: 铜 Cu: 99.90锡 Sn: 0.002锌 Zn: 0.005铅 Pb: 0.005硼 P: 0.005~0.012镍 Ni: 0.005铁 Fe: 0.01铍 Sb: 0.002硫 S: 0.005 As: 0.002铋 Bi: 0.002氧 O: 0.01注: 0.1(杂质)力学性能: 抗拉强度 b(MPa): 295伸长率 10(%): 3硬度: 80HV5注: 带材的室温拉伸力学性能试样尺寸: 厚度 0.3  
贴心的售后服务;相较于前期销售,上海威力更关注的是客户订购材料后的使用情况;有需要的话,上海威力会根据客户的实际情况安排专业的技shu ren员专门的材料使用指导;在材料使用过程中,如果客户碰到任何关于材料的疑异问题均可在时间得到处理。