

MKVVP32矿用控制电缆构造8*1.0

产品名称	MKVVP32矿用控制电缆构造8*1.0
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联 型号:MKVV32-MKVVRP 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

主要电气性能：1.直流电阻:20 Ω /km, 0.4mm铜线,小于等于148 Ω /km, 0.5mm铜线,小于等于95 Ω /km。2.绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与1min 3kv不击穿3.绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地，HYA电缆大于10000M Ω .km,HYAT电缆大于3000M Ω .km。4.工作电容：平均值 52 \pm 2nF/km

MKVVP32矿用控制电缆构造8*1.05.远端串音防卫度：150kHz时组合的功率平均值大于69dB/km。

销售生产各类煤矿用阻燃通信电缆|煤矿用阻燃通讯电缆|煤矿用阻燃控制电缆|煤矿用信号电缆|矿用通信电缆|矿用通讯电缆|矿用控制电缆|矿用信号电缆|矿用电缆|信号电缆|通讯电缆|通信电缆|煤矿用电缆|市内通信电缆|信号电缆|控制电缆|铠装通信电缆|充油通信电缆|计算机电缆|计算机电缆|煤矿电缆|支承式通信电缆|煤矿用通信电缆|煤矿用控制电缆|矿用阻燃电缆|塑料绝缘控制电缆|铁路信号电缆|通信阻燃电源线|通信电源用阻燃软电缆|阻燃电缆|矿用监控电缆，市内通信电缆主要产品有：HYA，HYAT，HYAC，HYA53，HYAT53，HYA23，HYAT23，HPVV，ZRC-HYA，HYAP等，矿用电缆主要产品有：MHYV、MHYA32、MHY、MHY32、MHYVR、MHYVP、MHYVRP,MKVV,MKVV22,MKVV32等MKVVP32矿用控制电缆构造8*1.0

20 时导体直流电阻 Ω /km 0.75mm² 24.5 1.0mm² 18.1 1.5mm² 12.1 2.5 mm² 7.41 20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M Ω .km 60 耐交流工频电压 3.0KV/5min通过 矿用控制电缆的使用特性 导体的长期允许工作温度-40 ~ +50 ； 平均大相对湿度为 95% (+25 时) 允许附设与安装的温度应不大于-10 使用特性：煤矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70 ，电缆敷设温度应不低于0 。