

高柔性profinet网线-pn拖链网线

产品名称	高柔性profinet网线-pn拖链网线
公司名称	上海览通电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	高柔网线:profinet pn 拖链网线:4x22awg/19 拖曳网线:type c PUR聚氨酯绿色
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层
联系电话	021-58256857 13651838367

产品详情

[高柔性profinet网线-pn拖链网线](#) 高柔双屏蔽profinet/EtherCat网线4芯 profinet type c 4x22awg/19 pur绿色 4芯profinet高柔拖链工业以太网通讯电缆拖曳网线 6XV1840-3AH10 4芯以太网线TP拖曳电缆屏蔽工业以太网 FC TP 拖曳电缆，2x2（PROFINET 类型 C），TP 安装导线用于 连接至 FC Outlet RJ 45，适用于拖链应用，4 芯屏蔽，Cat5e，按米销售（45百万次弯曲循环）

[工业级用profinet ethercat四芯网线水晶头](#)

[pn通讯线总线rj45接头profinet水晶头,ethercat水晶头,pn通讯水晶头,工业四芯水晶头,四芯网线水晶头](#)

[PN水晶头profinet插头 西门子profinet网线接头_rj45](#)

[4芯屏蔽水晶头 PN水晶头,profinet插头,profinet网线接头,4芯屏蔽水晶头 UL认证 SM-RJ45H-4p sm-rj45h-4P](#)

PROFINET的网络连接器

PROFINET网线是一条4芯、带屏蔽功能的绿色线缆。网线中的4芯分别是白色、蓝色、黄色和橙色四芯星绞结构

4芯网线可以全双工的方式通信，也就是说，数据的发送和接收可以同时进行。PROFINET网线*大支持100Mbps的传输速率，*长的传输距离为100米。如果超过了100米，要使用交换机对信号进行加强，类似于PROFIBUS总线中继器的功能。

当然，如果传输距离超过100米，除了使用交换机对信号增强外，还可以使用光纤。

适用于PROFINET的网线，一般3个种类：

A类：用于静止不动的安装场合；

B类：可用于偶尔运动或振动的安装场合；

C类：用于运动的安装场合，比如拖链或机器人等旋转机器；

[profinet水晶头](#)4芯工业级RJ45网络接插头 连接器

1：应用 profinet Ethercat Powerlink Sercos Ethernet/IP Modbus TCP/IP等

2：适用 4芯 22awg ，工业屏蔽网线

3：适应电缆外径 7.0mm 芯线外径 1.6mm

4：可现场装配的工业以太网连接器

5：4针：工业以太网10/100Mbit/s

6: IP20 -40 -70 带屏蔽

[profinet水晶头](#)应用范围：机器 工具 设备 仪器和控制柜的接头布线应用

profinet ethercat连接器的触点布置和电缆的颜色编码规定如下：

信号	功能	芯线颜色	RJ45针脚分配
TD +	Transmit Data +	黄 Yellow	1
TD -	Transmit Data -	橙 Orange	2
RD +	Receive Data +	白 White	3
RD -	Receive Data -	蓝 Blue	6

