

# NPP耐普蓄电池NP2-1200 2V1200AH免维护胶体储能电池

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | NPP耐普蓄电池NP2-1200<br>2V1200AH免维护胶体储能电池 |
| 公司名称 | 广州科华有利电源有限公司                          |
| 价格   | .00/件                                 |
| 规格参数 | 品牌:NPP/耐普<br>型号:NP2-1200<br>产地:广州     |
| 公司地址 | 广州市天河区迎新路6号1栋401室-<br>A274 (注册地址)     |
| 联系电话 | 15010619474                           |

## 产品详情

容量范围：33-250ah(25 ° C)电压范围：6v/12v低自放电率：25摄氏度，小于2%每月长设计  
寿命：25摄氏度，6v 15年；12v,10年密封反应率高：大于98%适用环境范围：-15~50 ° C工  
作温度范围：-20~50 ° C

设计特性：

稳定性能好，可靠性高长使用寿命免维护工作低压排气系统高负荷格子体自放电率低

耐普蓄电池性能特点

- 1) 安全性能好：正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2) 放电性能好：放电电压平稳,放电平台平缓。



(4) ??????????????????????

(5) ??????????????????????

(6) ??????????????????????

(7) ??????????????????????

阀控式电池的内部结构阀控式电池的结构办法有两种，一种为高型、一种为矮型。高型有2VNPP耐普蓄  
电池，矮型有2~12V的NPP耐普蓄电池。多个单体衔接的NPP耐普蓄电池，其间一种选用跨桥焊单体电  
池，用树脂胶封接电池盖与电池槽；另一种选用穿壁焊衔接，槽和盖选用热封封接。PP（聚丙烯）塑料资  
料不能用树脂胶粘接，所以只能用热封的办法封接，ABS资料多用树脂胶粘接。阀控式电池都用AGM吸  
附式隔板，电解液吸附到隔板中，没有活动的电解液阀控式电池的功用阀控式固定型NPP耐普铅酸NPP  
耐普蓄电池与起动用免保护富液电池有较大的不同，首要体现在NPP耐普蓄电池的运用情况不同，放  
电情况不同。起动用电池运用是大电流放电，浮充充电；阀控式NPP耐普蓄电池用于备用电池，是不承认  
的放电，但放电运用的次数一般不会许多，浮充充电。用于太阳能风能储电，靠天然能充电，充电情况  
不规矩，放电深度一般会较深。这些特色决议了NPP耐普蓄电池的规划。NPP耐普NP2-200Ah2V200AH免  
维护铅酸蓄电池铁路系统用依照活性物质的量来规划，一般阀控式固定型NPP耐普蓄电池比起动用NPP  
耐普蓄电池的运用率要低，用于太阳能、风能储能电池就要\*\*\*。阀控式电池首要的方针是水的损耗，与  
水损耗有关的要素首要要有资料的纯度，包括合金、水、酸、铅膏等，其他便是安全阀的压力操控。影响  
NPP耐普蓄电池寿数的要素许多，铅膏结构和组成、失水情况、电池的酸量、板栅腐蚀、正负活性物质  
比例和充电等。所以规划时要综合考虑，体系规划。

??????????

????????????????????????

????????????????????????

????????????????????????4mm?????16.7Hz????????????????????????

????????????????????????20cm?????????1cm?????????3????????????????????????

?????????25?????????????????????3?????????????????1Ca?????????????????75?????

?????????25?????????????0.1ca??48?????????????????????????????????95?????

?????????????????????2ca??5?????10ca??5????????????????????

????????

UPS??????

?????

???????

??,??????

zhengfujiguan

??????

1???