

广州耐普蓄电池NP2-1500 2V1500AH参数规格及安装详解

产品名称	广州耐普蓄电池NP2-1500 2V1500AH参数规格及安装详解
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:NPP/耐普 型号:NP2-1500 产地:广州
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

安全性能好

正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

放电性能好

放电电压平稳,放电平台平缓。

耐震动性好

完全充电状态的电池完全固定,以4MM的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

耐冲击性好

完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次。无,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

耐过放电性好

25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。

耐过充电性好25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

1.性能佳

2.免维护设计

外壳采用密封式设计，确保蓄电池不漏液无酸雾，不腐蚀，并在充电时的气体基本吸收清空原成电解液

4.自放电损失少

采用高品质材料制造，自放电电流小，自放电造成的容量损失小，减轻蓄电池

维护工作

安全可靠，自放电小，性能佳持久苦电，具有优越性

3.寿命长

铅酸蓄电池本身的性能，历史悠久，生产、化成工艺成熟，决定了铅酸蓄电池的寿命的长短。

5.绿色环保

电池放完电后可循环使用,可用充电方法获得复原能再次使用电池既节约成本，又减少电池对环境的污染

安装注意事项

- 1)按上下方向正立放置为原则，禁止倒立使用电池。
- 2)不要在蓄电池上给予异常的振动与撞击。
- 3)在安装过程中要注意绝缘。
- 4)在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。
- 5)不要把不同种类的蓄电池混合使用。
- 6)不要让电池与有机溶剂接触。

使用注意事项

- 1)确认使用条件符合厂家的规格要求。
- 2)初次使用或长期放置后使用一定要充电维护
- 3)UPS用的电池是用于浮充使用，如果频繁使用蓄电池(类似循环使用)，将严重影响蓄电池寿命。
- 4)定期进行蓄电池检查。
- 5)如发现电槽变形及漏液现场，请不要使用，应以更换。
- 6)端子处如果连线不紧，有引发火灾的危险性。

7)建议如无断电情况可3-6月做一次放电，如发现低于初期容量的50%时应及时更换电池

采用进口PE隔膜制造技术，空隙率好。

蓄电池电阻更低，放电性能更好。

的包板手法，和严密的监测设施促使了高效又高品质的生产技术。

上夹板，用来固定隔膜和极板准备装壳

寿命长

自放电率极低

容量充足

使用温度范围宽

密封性能好

导电性好

充电接受能力强

可靠的防爆排气系统

(1)使用前请检查蓄电池的外观

(2)蓄电池的安装必须由人士来进行

(3)电池不可在密闭或者高温的环境下使用(建议循环使用温度为5~35C)(4)安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极。(5)电池在万只并联使用时，请按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于15MM。

(6)在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，避免将金属工具同时接触到电池正、负端子

(7)若需要电池并联使用，一般不要超过三组(只)并联