

畅力EPS电源eps-7.5kw应急消防电源

产品名称	畅力EPS电源eps-7.5kw应急消防电源
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:畅力EPS电源 型号:7.5KW 产地:温州
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

三相输入：380V/AC规格范围：2.2KVA~400KVA

1、产品用途：JCSP三相变频动力应急电源是一种安装在建筑物内的备用电源装置。当建筑物发生火灾、事故和其他紧急情况导致市电断电时，三相应急电源可以为消防标志灯、照明灯、消防泵、卷帘门和其他重要负载提供第二路应急供电。随着建筑消防水平的提高，特别是高层建筑的增加，集中供电型应急电源已成为建筑物必备的消防设施。2、安装形式：落地式、分体式。3、备用时间：90分钟，国标型(可按设计要求配置备用时间)

JCSP三相变频应急电源特点1、应急供电—市电中断或电压超出规定范围时自动提供380V/50Hz正弦波三相交流或直流应急供电，保证重要负载的正常工作。2、高性能—采用SPWM高频逆变技术，供电质量高，适应各种负载。3、高可靠—采用先进技术和冗余设计，是CPU控制，并选用优质元器件精心制造，性能稳定，可靠性高。4、保护完善—具有优良的输出过载保护、短路保护、电池反接保护、过放电保护等完善保护功能，抗误用能力强。5、界面友好—LCD显示工作状态、市电电压、输出电压、电流、频率、电池电压、负载率、故障等信息，清晰明了；声光故障报警指示故障类型，并具有故障消声功能。6、充电能力强—机内装有采用自控充电技术的大电流充电器，充电速度快，浮充电压稳定。7、结构简洁—机内功能部件采用模块化设计，结构简洁，维护方便。8、消防联动由消防中心集中监控和管理。9、智能电池管理—智能电池监测管理部件，加强电池监测，

延长电池寿命和利用率。

1、产品用途：DW-D(S)EPS应急电源是一种安装在建筑物内的备用电源装置。当建筑物发生火灾、事故或其他紧急情况导致市电断电时，应急电源可以为消防标志灯、照明灯和其他重要负载提供路应急供电。随着建筑消防水平的提高，特别是高层建筑的增加，集中供电型应急电源已成为建筑物必备的消防设施。

2、安装方式：落地式、壁挂式、嵌式三种类型。

3、备用时间：90分钟，国标型(可按设计要求配置备用时间)。

规格范围：0.5KW—500KW

单相输入（220V）：DW-D—0.5KW~22KW

三相输入（380V）：DW-S—2.2KW~500KW

注：新国家标准GB17945-2010标准规定为备用时间90分钟。