

288芯不锈钢光缆交接箱光交箱 不锈钢光缆落地交接箱实力厂家

产品名称	288芯不锈钢光缆交接箱光交箱 不锈钢光缆落地交接箱实力厂家
公司名称	宁波华亿普光电科技有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:华亿普光电科技 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇福山路15号(注册地址)
联系电话	18968375345 18968375345

产品详情

288芯不锈钢光缆交接箱光交箱 不锈钢光缆落地交接箱实力厂家

288芯不锈钢光缆交接箱|SMC光缆交接箱|OCC室外通信光缆交接箱【(96芯、144芯、288芯、576芯、864芯、1152芯)根据客户不同需求,可提供符合客户要求的芯数容量】中华人民共和国通信行业标准通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围本标准规定了通信光缆交接箱|FTTH光缆交接箱生产地【中国移动通信|中国电信|中国联通】

????????288??????????

????????HYP05-96??144??288??576??864??1152????????????????????????????????????

????????????

????????????????

????????SMC????????????????????

??

????????????????SC?FC,LC?ST????????????

????????????????????????????????????

安装（可分成水泥基座安装和配套底座安装）：一、

预制水泥基座：1. 水泥基座外型尺寸530mm（长）× 290

mm（宽）× 200（高），地基中心留310mm× 170mm× 200mm的进线孔。2. 预埋地脚螺钉，地脚螺钉

的中心距440mm× 180mm。3. 将箱体放在水泥基座上，其固定孔与预埋地脚螺钉对齐放置，然后将地

脚螺钉锁紧，安装时应使箱体与水泥基座要保持垂直水平。4. 在已有是水泥基座的情况下，用4个m12× 1

00膨胀螺钉固定即可。二、配套底座安装：当配套底座安装时，按图示尺寸用4个m12× 100膨胀螺钉固

定即可。调试：安装好的免跳纤光交箱要对其进行调试，交接箱活动部分应转动灵活，插拔可靠和维护

方便，装配应具有一致性，坚固无松动，且接地点可靠。

特点1、本设备全天候防护，外壳采用高强度防腐蚀特种合成材料，具有隔热、防水气凝结等特点，并能有效防止雨、雪、虫及腐蚀性气体等任何恶劣环境的影响。2、

结构设计合理，箱体采用单面单开门，箱体内布线空间大，方便操作和维护。3、

充分考虑光缆的固定、接地、熔接和冗余光缆的盘绕，使光缆的连接、调度非常方便。4、

内部光路标识清楚，熔接、盘绕位置明确。5、交接箱结构紧凑，安装简便，密封性能极好。6、熔纤部

分采用一体化熔纤盘，使光缆余纤、尾纤盘绕一体化，方便熔纤操作，且可安装fc、sc适配器。适配器与箱体正面呈30°角，即可光纤弯曲半径，又可节省空间，并且避免操作时光束直射人眼。7、

适用于带状和非带状光缆。