

# 纯铜T3应用范围

产品名称	纯铜T3应用范围
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

### 纯铜T3应用范围

纯铜T3国外指厚度在0.1m以下的板材和带材，均属轧制铜箔(压延铜箔)，不包括电解铜箔。常用的箔材产品有纯铜箔、黄铜箔、青铜箔、白铜箔。箔材尺寸范围为：0.05~0.1mm(厚度)×40~600mm(宽度)，成卷供货，长度一般不应小于5000mm，其状态分软态(M)和硬态(Y)。铜合金箔产品多为硬态，厚度不大于0.02mm的纯铜产品一般也为硬态。铜合金管棒线材：铜合金管棒线材按照产品形状细分为管材、棒材和线材。(1)铜合金管材：管材分为圆形、梯形、三角形、矩形管和方形管，其尺寸范围为：0.5~360mm(外径)×0.1~50mm(壁厚)，直条或成卷供货，产品的状态分挤制态(R)、软态(M)、轻软态(M2)、硬态(Y)、半硬态(Y2)、1/3硬态(Y3)产品。

纯铜T3材料名称：纯铜带材(软，0.3mm) 牌号：T3 标准：GB/T 2059-2000 特性及适用范围：有较好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。但含降低导电、导热性杂质较多,含氧量较T2更高，更易引起“氢病”，不能在高温(如>370℃)还原性气氛中加工(退火、焊接等)和使用。 化学成份：  
铜+银 Cu+Ag： 99.70 锡 Sn： 0.05 铅 Pb： 0.01 镍 Ni： 0.2 铁 Fe： 0.05 锑 Sb： 0.005 硫 S：  
0.01 砷 As： 0.01 铋 Bi： 0.002 氧 O： 0.1 注： 0.3(杂质) 力学性能：抗拉强度 b  
(MPa)： 205 伸长率 10(%)： 30 注：带材的室温拉伸力学性能 试样尺寸：厚度 0.3 热处理规范：  
热加工温度900~1050℃；退火温度500~700℃；冷作硬化铜的再结晶开始温度200~300℃。磷脱氧铜TP2  
上海威力批发零售1.

——河北保定辽宁大连丹东郑州-纯铜T3 硬度

上海威力批发零售2.

——山西太原黄岩芜湖杭州丽水-纯铜T3 用途

上海威力批发零售3.

——山东德州东营济南莱芜聊城-纯铜T3 规格

上海威力批发零售4.

——陕西汉中西安营口沈阳扬州-纯铜T3 强度

上海威力批发零售5.

——鹤壁洛阳新乡 信阳盐城莱芜-纯铜T3 韧性

上海威力批发零售6.

——安徽滁州芜湖湖州宁波威海-纯铜T3 圆钢

上海威力批发零售7.

——赣州南昌上饶宜春温州常州-纯铜T3 带钢

上海威力批发零售8.

——江苏常州淮京南通日照-纯铜T3 薄板

上海威力批发零售9.

——东莞常熟太仓吴江洛阳烟台-纯铜T3 磁性

上海威力批发零售10.

——无锡江阴宜兴徐州盐城嘉兴-纯铜T3 熔点

上海威力批发零售11.

——镇江丹阳扬州淮安太仓靖江-纯铜T3 尺寸

上海威力批发零售12.

——杭州湖州宿迁江阴吴江无锡-纯铜T3 钢号

上海威力批发零售13.

——金华义乌淄博青岛南昌东营-纯铜T3 特性

上海威力批发零售14.

——宁波余姚西安泰州宜兴上海-纯铜T3 优点

上海威力批发零售15.

——绍兴台州黄岩常熟余姚丽水-纯铜T3 偏差

上海威力批发零售16.

——温州乐清瑞安厦门合肥南京-纯铜T3 塑性

上海威胁批发零售17.

——山东滨州德州东营济南济宁-纯铜T3 参数

上海威胁批发零售18.

——威海潍坊烟台淄博青岛嘉兴-纯铜T3 厂家

上海威胁批发零售19.

——如东如皋通州东莞常熟昆山-纯铜T3 价格

上海威胁批发零售20.

——靖江泰兴无锡江阴宜兴徐州-纯铜T3 钢板

上海威胁批发零售21.

——高邮江都仪征镇江丹阳句容-纯铜T3 钢带

上海威胁批发零售22.

——姜堰东莞广州永康烟台东营-纯铜T3 钢管