## 纯铜T3应用范围

产品名称	纯铜T3应用范围
公司名称	上海威励金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

纯铜T3应用范围

纯铜T3国外指厚度在0.1m以下的板材和带材,均属轧制铜箔(压延铜箔),不包括电解铜箔。常用的箔材产品有纯铜箔、黄铜箔、青铜箔、白铜箔。箔材尺寸范围为: $0.05 \sim 0.1$ mm(厚度)× $40 \sim 600$ mm(宽度),成卷供货,长度一般不应小于5000mm,其状态分软态(M)和硬态(Y)。铜合金箔产品多为硬态,厚度不大于0.02mm的纯铜产品一般也为硬态。铜合金管棒线材:铜合金管棒线材按照产品形状细分为管材、棒材和线材。(1)铜合金管材:管材分为圆形、梯形、三角形、矩形管和方形管,其尺寸范围为: $0.5 \sim 360$ mm(外径)× $0.1 \sim 50$ mm(壁厚),直条或成卷供货,产品的状态分挤制态(R)、软态(M)、轻软态(M2)、硬态(Y)、半硬态(Y2)、1/3硬态(Y3)产品。

纯铜T3材料名称:纯铜带材(软, 0.3mm) 牌号:T3 标准:GB/T 2059-2000 特性及适用范围:有较好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。但含降低导电、导热性杂质较多,含氧量较T2更高,更易引起"氢病",不能在高温(如 > 370 )还原性气氛中加工(退火、焊接等)和使用。 化学成份:铜+银 Cu+Ag: 99.70 锡 Sn: 0.05 铅 Pb: 0.01 镍 Ni: 0.2 铁 Fe: 0.05 锑 Sb: 0.005 硫 S: 0.01 As: 0.01 铋 Bi: 0.002 氧 O: 0.1 注: 0.3(杂质) 力学性能:抗拉强度 b(MPa): 205 伸长率 10 (%): 30 注:带材的室温拉伸力学性能 试样尺寸:厚度 0.3 热处理规范:热加工温度900~1050 ;退火温度500~700 ;冷作硬化铜的再结晶开始温度200~300 。磷脱氧铜TP2 上海威励批发零售1.

——河北保定辽宁大连丹东郑州-纯铜T3 硬度

上海威励批发零售2.

——山西太原黄岩芜湖杭州丽水-纯铜T3 用途

上海威励批发零售3.

——山东德州东营济南莱芜聊城-纯铜T3 规格

上海威励批发零售4.
——陕西汉中西安营口沈阳扬州-纯铜T3 强度
上海威励批发零售5.
——鹤壁洛阳新乡信阳盐城莱芜-纯铜T3 韧性
上海威励批发零售6.
——安徽滁州芜湖湖州宁波威海-纯铜T3 圆钢
上海威励批发零售7.
——赣州南昌上饶宜春温州常州-纯铜T3 带钢
上海威励批发零售8.
——江苏常州淮京南通日照-纯铜T3 薄板
上海威励批发零售9.
——东莞常熟太仓吴江洛阳烟台-纯铜T3 磁性
上海威励批发零售10.
——无锡江阴宜兴徐州盐城嘉兴-纯铜T3 熔点
上海威励批发零售11.
——镇江丹阳扬州淮安太仓靖江-纯铜T3尺寸
上海威励批发零售12.
——杭州湖州宿迁江阴吴江无锡-纯铜T3 钢号
上海威励批发零售13.
——金华义乌淄博青岛南昌东营-纯铜T3 特性
上海威励批发零售14.
——宁波余姚西安泰州宜兴上海-纯铜T3 优点
上海威励批发零售15.
——绍兴台州黄岩常熟余姚丽水-纯铜T3 偏差
上海威励批发零售16.
——温州乐清瑞安厦门合肥南京-纯铜T3 塑性

上海威励批发零售17.
——山东滨州德州东营济南济宁-纯铜T3参数
上海威励批发零售18.
——威海潍坊烟台淄博青岛嘉兴-纯铜T3厂家
上海威励批发零售19.
——如东如皋通州东莞常熟昆山-纯铜T3 价格
上海威励批发零售20.
——靖江泰兴无锡江阴宜兴徐州-纯铜T3 钢板
上海威励批发零售21.
——高邮江都仪征镇江丹阳句容-纯铜T3 钢带
上海威励批发零售22.
——姜堰东莞广州永康烟台东营-纯铜T3 钢管