

埃克森美孚 TPV

产品名称	埃克森美孚 TPV
公司名称	苏州孔帆塑料有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	山都平:埃克森美孚TPV TPV:TPV 美国:埃克森美孚TPV
公司地址	江苏省苏州市太仓市浮桥镇新港中路2号8-7-6 (注册地址)
联系电话	15950991168 15950991168

产品详情

santoprene TPV注塑级牌号				
101-xx/103-xx	黑色	55A-50D	通用牌号 最高等级的弹性体	基本成形 硬牌号 (>85A) 非常适
201-xx/203-xx	本色	55A-50D	通用牌号 最高等级的弹性体	基本成形 硬牌号 (>85A) 非常适
3201-xx	本色	60A-90A	可着色性增强	基本成形 硬牌号 (>90A) 非常适
121-xxM100	黑色	50-85A	改善了流动性, 更易于加工	特种成型
121-xxM200	黑色	60A-75A	流动性zuijia, 可让部件举办出色的外观 可使用模具表面进行调整的较高光泽度	玻璃封装
3211-XX	本色	35A-75A	改善了流动性 更易于加工 可着色性增强	特种成型
3221-xxM300	本色	50A	改善了流动性 更易于加工 抗紫外线	汽车内饰
3223-xxM300				
121-70M350	黑色	70A	耐摩擦耐磨损性增强	特种成型
3211-85M350	本色	35A	舒适的触感 耐摩擦耐磨损性增强	内饰

山都坪TPV简介

美国山都坪公司于1980年将TPV商品化, 现已被埃克森美孚公司收购, 商品名为Santoprene。由于TPV既有PVC的耐臭氧性, 耐候老化性能, 又有EPDM(三元乙丙)的可交联性, 同时改善了拉伸强度、定伸应力、抗撕裂性、耐热性和耐燃性, 还具有耐油、耐燃油、耐化学药品、等综合性能。因而在多领域有广泛应用。由于TPV的结构特点既保证其具有良好的热塑性流变性, 易于成型加工, 可采用注塑、挤出、压延等成型方法, 又保证其在常温下的高弹性能, 适用于生产各种工业设备的密封件、减震件、保护挡板及各种特殊用途的导管、管件等。

