

C14720磷脱氧铜机械性能

产品名称	C14720磷脱氧铜机械性能
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

C14720磷脱氧铜机械性能

C14720磷脱氧铜锡青铜10ZCuSn10Pb1,ISO牌号CuSn10P,英国BS牌号PB1,德国DIN牌号G-CuSn10,意大利的找不到.砂型铸造时抗拉强度为200MPa,屈服强度为100MPa,伸长率为3%,布氏硬度为HBS 785;金属型铸造时抗拉强度为310MPa,屈服强度为170MPa,伸长率为2%,布氏硬度为HBS 885;离心铸造时抗拉强度为330MPa,屈服强度为170MPa,伸长率为4%,布氏硬度为HBS 785;连续铸造时抗拉强度为360MPa,屈服强度为170MPa,伸长率为6%,布氏硬度为HBS 885;

C14720磷脱氧铜 牌号标准：GB/T 13808-1992C14720无氧铜 化学成份：铜 Cu： 余量银 Ag： 锡 Sn： 锌 Zn： 铅 Pb： 0.10硼 P： 0.01 ~ 0.03镍 Ni： 0.05铁 Fe： 0.4 ~ 0.6锑 Sb： 硫 S： 0.2-0.5 As： 铋 Bi：0.003氧 O： 0.002注： 0.03(杂质)力学性能：注：棒材的纵向室温拉伸力学性能试样尺寸：直径16 ~ 120合同生效之后，一般都可在1-2个工作日内完成下单、备货、出库、发货等工作。将客户所需的材料送达，想客户之所想急客户之所急!，3、贴心的售后服务;相较于前期销售。上海威力金属集团有限公司更关注的是客户订购C14720磷脱氧铜材料后的使用情况;有需要的话。上海威力金属集团有限公司会根据客户的实际情况安排的技shu ren员专门的材料使用指导;在材料使用中，如果客户碰到任何关于材料的疑异问题均可处理。