

2F241849磨煤机润滑油站滤芯

产品名称	2F241849磨煤机润滑油站滤芯
公司名称	廊坊市龙驰盛源过滤器材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:龙驰盛源 型号:2F241849
公司地址	河北省廊坊市固安县林城工业区
联系电话	0316-6238889 15100619882

产品详情

2f241849磨煤机润滑油站滤芯

液压油滤芯

材质：不锈钢编织网、烧结网、铁编制网、

滤料：玻纤滤纸、化纤滤纸、木浆滤纸

特点：由单层或多层金属网与滤料制成，层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件与用途而定，同心率高、承受压力大、直度好，不锈钢材质，不带任何毛刺，保证使用寿命长。

工业应用于润滑油、燃油的粗滤、精滤中的蒸馏、吸收、蒸发、过滤等工艺过程，有多种型号和规格，安装更换；方便快捷，初始压差小、清洗周期长。

适用：石油化工、油田管道过滤；加油设备、工程机械设备燃油过滤；水处理行业设备过滤；制药及食品加工领域。

润滑油滤芯

- 1、可使系统快速达到并维持期望的油液清洁水平。
- 2、可延长油液的使用寿命。
- 3、减少轴承磨损。

(三)、高压油滤芯

1. 该系列高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末

及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命。低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转。

2.高压油滤芯用途

该系列滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命。

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转。

该系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品。

3.高压油滤芯技术条件

1.滤芯耐压差：21mpa

2.工作温度：-10~+100

3.过滤精度：5~20 μ m

4.工作介质：一般液压油。

5.滤芯滤层采用不锈钢超细纤维烧结毡，强度高，耐高温耐腐蚀，纳污容量大，过滤性能好，可反复清洗使用。