

静电接地绕线盘

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 静电接地绕线盘 |
| 公司名称 | 上海卯金刀电子科技有限责任公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:金岛 型号:KD-1293 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区金沙江西路393号 |
| 联系电话 | 021-59587081 13062780565 |

产品详情

第一台自动定位收线，会报警的自动式静电接地释放报警器。

kd-1293型 自动收线静电接地报警器为不锈钢材质制作固定安装于现场；是一款可自动收缩，即时定位，耐腐蚀，硬度高，寿命长的一款高档防静电接地产品。静电接地报警器是油品装卸场合防静电的标准化产品，不仅能将液体转运过程中产生的静电导入大地，还能够全程自动检测接地状况。当接地不良或断开时声音报警，以确保生产作业安全。

使用场合：

- 1、加油站卸油口；
- 2、加气站装卸气地点；
- 3、油漆厂、制药厂等液态化工品的卸车场地；
- 4、码头油船
- 5、化工厂、燃气站等

性能特点：

- 1、自动收线，操作更方便；

报警器采用3.6v锂电池供电，杜绝了在危险区域更换干电池产生的“打火”隐患，电路采用超低功耗设计，电池模块的测试使用寿命长达5年，正常保修二年。

- 2、304不锈钢外箱，经久耐用，耐腐蚀；

外箱采用304不锈钢材质，壁厚1mm，坚固耐用，避免因日晒产生箱体褪色现象，防潮防锈耐腐蚀。

3、优质静电接地夹，使用寿命超过5年；

夹体采用铸铝材质，适用于防爆场所，结实耐用。实验数据表明，夹体从1米高度自由坠地，抗摔次数1万次以上；捏合使用2万次，弹力不变；在无外力损坏的情况下，静电接地夹的使用寿命超过5年。

4、特制连接电缆，耐油耐水不开裂；

静电连接电缆，专门针对石油化工等露天油气场所，采用特殊配方订制而成，内芯规格2*1.5mm²铜线，表皮护套抗油脂（汽/柴油等）及化学物质，耐腐蚀，抗老化，耐水解，不开裂。

5、硬质合金破漆针；

破漆针能强力破除车体油漆、铁锈阻隔，在针体材质的选择上，既保证针尖的硬度，又要保证针尖的韧度。静电接地报警器的破漆针采用特殊合金经特殊工艺制作而成，在强力破漆的同时，不会崩裂，不会过快磨损。

国标参考：

1、gb50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范一》：

第10.3.2条规定：加油加气站的汽油罐车和液化石油气罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防雷电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。

第10.3.4条规定：防静电接地装置的接地电阻不应大于100欧姆。

2、gb50074-2002《石油库设计规范》：

第14.3.11条规定：油品装卸场所用于跨接的防静电接地装置宜采用能检测接地状况的防静电接地仪器。

第14.3.15条规定：防静电接地装置的接地电阻不应大于100欧姆。

选型对比：

| 型号 | kd-1291 | kd-1292 | kd-1293 | kd-ma | kd-mc |
|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 特点 | 固定式，配备防雨外箱，现场固定安装于卸油区。 | 移动式，便携式手提箱，无需安装，可用于车载。 | 体积小，外形美观，不锈钢外壳防潮，自动收线，使用非常方便。 | 同kd-1291外形相似，增加导线自动回收功能。 | 油船码头专用，内置防爆开关，油船针对性抗干扰电路设计。 |
| 导线长度 (夹车端+接地端) | 5m+3m | 5m+3m | 7m+3m | 7m+3m | 30m+3m |

| | | | | | |
|------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 导线材质 | 耐油橡胶 | 耐油橡胶 | pu电缆 | pu电缆 | 耐油橡胶 |
| 导线规格 | 2 × 1.5mm ² 铜 | 2 × 1.5mm ² 铜 | 2 × 1.0mm ² 铜 | 2 × 1.0mm ² 铜 | 2 × 2.5mm ² 铜 |
| 保修期 | 一年 | 一年 | 一年 | 二年 | 二年 |
| 电 源 | 锂电池供电，超低功耗设计，无需外接电源 | | | | |
| 接地夹 | 1、夹体顶端设高强度合金顶针，破漆除锈，保证车体可靠接地； 2、夹体内置恒力弹簧，捏合3万次弹力不变。 | | | | |

保修承诺：

严格遵守【产品质量第一，信誉第一，客户至上的宗旨。】对本公司生产的产品实行以下承诺：

1.保用期

凡本公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺造成的质量问题，本公司免费修理。

2.保用期后的服务

凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客户的利益。