

# 低模量TPEE美国杜邦4053FG注塑级Hytrel弹性体

产品名称	低模量TPEE美国杜邦4053FG注塑级Hytrel弹性体
公司名称	上海邦塑新材料有限公司
价格	53.00/千克
规格参数	性能:高模量 中等模量 热稳定 磨损 耐油脂 型号:4053FG 用途:阀门衬里、电缆护套、高压开关、挠性联轴节
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	18721896575

## 产品详情

尊敬的客户，您好！

，我要向您介绍的是我们上海邦塑新材料有限公司代理销售的低模量TPEE美国杜邦4053FG注塑级Hytrel弹性体，售价为53.00元/千克。

性能方面，这款Hytrel弹性体的模量可根据您的需求选择高模量或中等模量。高模量的弹性体具有更高的刚度和抗张强度，适用于对强度要求较高的应用；中等模量的弹性体则更适合对柔韧性有一定要求的应用。

除了优异的模量性能，这款Hytrel弹性体还具有优异的热稳定性。它能在较高温度下长时间保持其弹性和物理性能，使其适用于高温环境下的工作。无论是阀门衬里、电缆护套还是高压开关，这款弹性体都能稳定可靠地发挥其作用。

另外，4053FG是这款Hytrel弹性体的型号。这个型号具有优异的耐磨损性能，能够在长时间使用时减少因摩擦而产生的磨损和损坏。而且，它还具有良好的耐油脂性能，能够在接触油脂的环境中长时间保持其性能稳定。

关于用途方面，这款Hytrel弹性体非常适用于阀门衬里、电缆护套、高压开关和挠性联轴节等场景。阀门衬里需要具有耐压和耐磨损的特性，而这款弹性体的高模量和耐磨性能可以满足这些需求。电缆护套则需要具有良好的柔韧性和耐候性，而中等模量的Hytrel弹性体则可以提供这样的特性。高压开关和挠性联轴节则需要材料具有良好的抗张强度和弹性恢复性，这款Hytrel弹性体的优异机械性能能够满足这些要求。

除了以上介绍的性能和用途，这款Hytrel弹性体还具有很多其他优势。例如，它无毒、无味，对人体和环境无害；它的加工性能良好，能够通过注塑成型等方式快速加工成各种形状的零件；它的表面光滑，不易粘附灰尘和沉积物，易于清洁和维护。

综上所述，低模量TPEE美国杜邦4053FG注塑级Hytrel弹性体是一款性能卓越的材料，适用于多种领域的应用。无论您需要耐磨耐油的阀门衬里，还是柔韧耐候的电缆护套，抑或是需要高强度和弹性恢复性的高压开关和挠性联轴节，这款弹性体都能满足您的需求。如需了解更多详细信息或购买咨询，请随时与我们联系。